

FOX STONECARPET® KAPLAMASI UYGULAMA SONRASI BAKIM TALİMATI

FOX STONECARPET® kaplaması poliüretan reçine esaslı bir kaplamadır. Reçine esaslı kaplamalar işlem tamamlandıktan 24 saat sonra (23°C ve %50 nemde) üzerine çıkılabilir hale gelmektedir. Nihai kürünü 7 gün sonrasında almaktadır.

Kaplama içerisinde yer alan malzemelerin kullanılması ve kaplamanın tüm adımları tamamlandıktan 7 gün sonra kullanıma açılabilir.

Bu süreç içerisinde uygulanan yer korunmalı ve üzerine ağır yük çıkartılmamalıdır.

FOX STONECARPET® kaplaması yapılan zemin ve duvar kaplamaları kullanım, bakım ve temizlik talimatına bağlı kalınması halinde yenileme, tamir vb. ihtiyaç oluşturmamaktadır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMİZLİK, BAKIM

- FOX STONECARPET® kaplama yapıldıktan 7 gün (kürünü tamamladıktan sonra) ilk temizliği karcher marka fırçalı sert yüzey temizleme cihazı ile temizlik yapılmalıdır.
- Ters vakum özelliği sayesinde gözenekli ve gözeneksiz yapılan tüm kaplamalarda olası toz vb. tüm kirlerin temizlenmesini sağlamaktadır.
- Kullanım sıklığına göre (günlük 200 kişiden fazla kullanımlarda) günlük ya da iki günde bir fırçalı temizlik önerilmektedir.
- Haftalık ve aylık bakımlarında ise yine aynı yöntem ile sıvı arap sabunu ile temizlenilmesi tavsiye edilir.
- Uzun süreli kullanımlarda yüzeyin ilk günkü gibi kalması ve daha uzun ömürlü bir kullanım için imalatın ilk aşamasında FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF PARLAK/MAT son kat koruyucu tabaka uygulanması tavsiye edilmektedir.

