

INNO- SEALANT FOX ACRYSEAL

Akrilik Macun

Tanımı

FOX ACRYSEAL, Akrilik Esaslı, tek komponentli, akrilik bazlı dolgu macunudur.

Kullanım Yerleri

- Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında,
- Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında,
- Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
- Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde,
- Ayrıca çatınlara karşı boya öncesi kullanılır.

Avantajları

- Tek komponentlidir,
- Antibakteriyeldir,
- Tabanca ile kolay uygulanabilir,
- Kurduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur,
- Hava şartlarına dayanıklıdır,
- Uzun süre esnekliğini korur,
- Boyanabilirdir,
- Yüzeyinde yağ içermez,
- Dolgu yapılan yüzeyi etkilemez,
- Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgar ve neme dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Akrilik
Yoğunluk	1,64±0,03 g/cm ³
Renk	Beyaz
Serbest Yapışma Zamanı	15-60 dakika
Kopma Anında Uzama (%)ASTMD412	≥ 100 %
Uygulama Sıcaklığı	-5°C / +35°C
Isı Dayanımı	-10°C / +80°C

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

FOX ACRYSEAL uygulama yapılacak yüzeye uygun mala veya spatula ile uygulanabilir.

Sarfiyat

Değişkendir.

Ambalaj

5 kg kova

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.