

INNO-LINE

FOX CONTACT PRIMER® FL101

À base de dispersion de polymère, rempli de minéraux, beton brute, apprêt pour plâtre

Description

FOX CONTACT PRIMER® FL101, est un primaire à base de dispersion polymère à charge minérale appliquer sur des surfaces planes et lisses à base de ciment et de gypse avant tout autre application. Les enduits à base de gypse réagissent chimiquement avec les surfaces en ciment et s'efface de la surface avec le temps. Il s'agit d'un excellent apprêt conçu pour couper le contact direct et créer une surface de maintien.

Lieux d'utilisation

- Il est utilisé comme apprêt avant l'application d'enduits à base de gypse et de ciment sur des surfaces en béton exposées à l'intérieur et à l'extérieur.
- Utilisé comme apprêt avant l'application d'enduits à base de gypse et de ciment sur des surfaces verticales et au plafond.

Avantages

- L'application est extrêmement facile,
- Augmente parfaitement l'adhérence,
- Il empêche l'eau de l'enduit à appliquer d'être rapidement absorbée par le sol. Ainsi, il augmente le temps de travail en évitant les fissures de séchage soudaines,
- Il ne contient pas de solvants organiques.

Caractérisitques Techniques

Structure du Matériau Dispersion de polymère liquide chargée de minéraux

Densité 1,60 gr/cm³
Couleur Rose
Epaisseur de l'appêt Max. 0,4 mm
Temps de séchage 2 heure
Temps d'application du plâtre 24 heure

Eau de mélange 1,6 litre d'eau peut être ajouté dans les applications à

la machine, sinon ne faites pas d'ajouts d'eau.

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et 50% d'humidité relative. Les hautes températures raccourcissent le temps d'application, les basses températures l'augmentent.

Procédure d'application

Préparation de la Surface d'application

Les surfaces telles que le béton et le plâtre doivent avoir atteint leur maturité, le resistance, et être exemptes de toute saleté. Si la surface est très poussiéreuse, elle doit être lavée à l'eau ou soigneusement nettoyée avec une éponge humide. Toutes les particules doivent être grattées de la surface et nettoyées pour l'obtention d'une surface solide.

Mélange

FOX CONTACT PRIMER® FL101 est mélangé avec un mixeur de 400-600 rpm jusqu'à ce que le mélange devienne homogène.

Taux de mélange

Si l'application est effectuée avec une machine pour 12 kg de **FOX CONTACT PRIMER® FL101** 1,6 kg d'eau peuvent ajouté. Sinon, se n'est pas nécessaire.

Application

FOX CONTACT PRIMER® FL101 s'applique au rouleau corail après mélange et obtention d'un aspect homogène. La densité d'application doit être ajustée en fonction de l'état de la surface. La consommation doit être augmentée sur les surfaces à haut risque d'adhérence.

Nettoyage des outils

Les outils et l'équipement utilisés doivent être nettoyés à l'eau. **FOX CONTACT PRIMER® FL101** ne peut être nettoyé mécaniquement de la surface qu'après durcissement.

Consommation

Il doit être appliqué sur la surface à raison d'environ 150-250 gr/m².





 Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTÁLYA

 Telefon: 0(242) 221 42 50
 Fax: 0(242) 221 42 55

 şube
 : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DİYARBAKIR

 Web
 : www.foxbau.com

 E-mail: info@foxbau.com



Paramètre à Prendre en Compte

Il faudra attendre les températures ambiantes appropriées de +5°C à +25°C pour procéder à l'application de **FOX CONTACT PRIMER**® **FL101.** Appliqué à l'extérieures des ouvrages il doit être protégé du soleil, et des intempéries pendant les premières 24 heures. Il faut éviter de salir l'apprêt pendant et après l'application.

Emballage

Seau en plastique de 12kg

Durée de Conservation

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production lorsqu'il est correctement stocké à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil entre +5°C ile +30°C. **FOX CONTACT PRIMER® FL101** gèle à des températures inférieures à 0°C. Les emballages ouverts doivent être utilisés dans n intervalle d'une semaine, hermétiquement fermés et stockés dans des conditions de stockage appropriées.

Stockage et Conservation

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum peuvent être superposées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

Précautions et Consignes de Sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être aérées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, vous devez vous laver à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'applications. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées et supplémentaires, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les informations techniques données dans cette notice sont basées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la qualité du produit. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir parce que le produit est utilisé autrement que conseillé et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'utilisation. La responsabilité de l'application correcte de notre produit incombe à l'utilisateur. Notre société est uniquement responsable de la qualité du produit. Cette fiche remplace les informations du précédent. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations et aux détails du contenu de cette fiche. Il est essentiel de vérifier que les informations de la fiche sont à jour et valides. Tous les droits lui sont réservés.



