

INNO-PAINT FOX ALL IN ONE

Reine Acrylfarbe für alle Oberflächen

Beschreibung

FOX ALL IN ONE ist eine wasserbasierte, reine Acrylfarbe der neuen Generation, die für alle Oberflächen geeignet ist. Sie ist vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig.

Anwendungsbereiche

- Innen und Außenbereiche
- Keramik und Fliesenoberflächen
- Holzoberflächen
- Kunststoffoberflächen
- Metalloberflächen
- gestrichene Oberflächen
- Küche, Bad
- Möbel, Türen, Fenster usw. auf allen Arten von Oberflächen anwendbar.

Vorbereitungen

- Gebrauchsfertig
- Einfache Anwendung
- Benötigt keine Grundierung
- Hervorragende Deckkraft
- Hohe chemische Beständigkeit*
- Hohe Fleckenbeständigkeit**
- Hohe Kratzfestigkeit ***
- Kein Spritzen oder Tropfen
- Kein Vergilben
- Umweltfreundlich
- Kein störender Geruch
- Abwaschbar

*Reinigungsmittel, Seifen, Schmierseife, Essig usw.; Kontakt mit Salzsäure und konzentrierten Säuren vermeiden.

**Tee, Kaffee, Ketchup, Lippenstift usw.

***Kontakt mit spitzen Metallgegenständen (Messer, Nägel, Metallschachtel usw.) vermeiden

Technische Daten

Dichte		1,20 gr/cm ³
Farben		Cream, Coffee, Chocolate, Dove, Sandstone, Cappuccino, Jasmine, Deep Olive, Royal Navy, Mink Grey, Steel Blue, Anthracite
Glanzgrad	EN 13300	EN 13300, G2a Mittelglanz
Staubtrocken		20 Minuten
Vollständig durchgetrocknet		7 Stunden

Die oben genannten Werte gelten bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Trocknungszeiten.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu beschichtende Fläche muss sauber und tragfähig sein. Lose Partikel, Öl, Fett, Staub und haftungsmindernde Rückstände müssen entfernt werden. Der Untergrund muss trocken und frei von Feuchtigkeit sein. Chemische Rückstände wie Reinigungsmittel sind mit Wasser und weißem Essig zu entfernen. Stark glänzende Altbeschichtungen sollten zur besseren Haftung leicht angeschliffen werden. Abplatzungen oder Blasen sind auszubessern, nicht tragfähige Beschichtungen müssen vollständig entfernt werden.

Grundierung

FOX ALL IN ONE ist gebrauchsfertig und benötigt keine Grundierung.

Mischen

FOX ALL IN ONE vor Gebrauch gut aufrühren, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist.

Verdünnen

FOX ALL IN ONE wird nicht verdünnt, es ist gebrauchsfertig.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Anwendung

Auf die entsprechend vorbereitete Oberfläche werden mit einer Rolle oder einem Pinsel zwei Schichten aufgetragen. Die Wartezeit zwischen den Schichten beträgt mindestens 7 Stunden. Bei Bedarf kann eine dritte Schicht aufgetragen werden. Die behandelten Oberflächen können nach einem Tag wieder genutzt werden, sollten jedoch 7 Tage lang vorsichtig behandelt werden und nicht mit chemischen Reinigungsmitteln, Wasseransammlungen und Stößen in Berührung kommen.

Reinigung der Anwendungsgeräte

Nach der Anwendung müssen die verwendeten Geräte und Ausrüstungen mit Wasser gereinigt werden.

Verbrauch

Verbrauch für zwei Schichten: $\sim 0,165 \text{ l/m}^2$ ($0,200 \text{ g/m}^2$). (Kann je nach den Eigenschaften der zu behandelnden Oberfläche und der Art der Anwendung variieren.)

Zu Berücksichtigende Angelegenheiten

- Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass arbeiten
- Während und nach der Verarbeitung die beschichtete Fläche 24 Stunden vor Regen, Wasser und mechanischen Belastungen schützen.
- Verpackung während Arbeitspausen stets verschließen.
- Für gute Belüftung während der Verarbeitung sorgen. Schutzmaske, Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Nicht auf schmutzige oder feuchte Untergründe auftragen. Der Untergrund ist entsprechend der zu verwendenden Farbe vorzubereiten.
- Nicht bei extrem heißen oder kalten Bedingungen verarbeiten (empfohlene Temperatur: $+5^\circ\text{C}$ bis $+30^\circ\text{C}$).
- Keine Metall-Scheuerpads beim Reinigen verwenden.
- Kontakt mit Salzsäure, unverdünnter Chlorbleiche und konzentrierten Säuren vermeiden.

Verpackung

1 L (1,20 kg)

Haltbarkeitsdauer

Ungeöffnet, kühl und trocken, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, 12 Monate lagerfähig. Nach Gebrauch Verpackung sofort luftdicht verschließen.

Lagerbedingungen

Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort vor Frost geschützt gelagert werden. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt und nach dem First-in-First-out-Prinzip versandt werden. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager- und Anwendungsbereichen mit offenem Feuer zu nähern. Lager- und Anwendungsbereiche müssen gut belüftet sein. Während der Anwendung müssen Arbeitsschutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske gemäß den Arbeitsschutzvorschriften getragen werden. Während der Lagerung und Anwendung darf das Produkt nicht mit Haut und Augen in Kontakt kommen. Bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht in die Anwendungsbereiche gelangen. Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet).

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com