

# INNO-PAINT FOX ALL IN ONE

## Peinture Intérieure À L'eau Pure Acrylique Pour Toutes Surfaces

### Description

**FOX ALL IN ONE**, est une peinture de rénovation nouvelle génération, multi-usage, à base d'eau et de résine acrylique pure, adaptée à toutes les surfaces.

### Domaines d'Utilisation

- En intérieur et en extérieur
- Sur surfaces en céramique et carrelage
- Sur surfaces en bois
- Sur surfaces en plastique
- Sur surfaces métalliques
- Sur surfaces déjà peintes
- Dans les cuisines et les salles de bains
- Sur les meubles, portes, fenêtres, etc. (toutes sortes de surfaces)

### Avantages

- Prête à l'emploi
- Application facile
- Ne nécessite pas de primaire
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Excellente résistance aux produits chimiques\*
- Haute résistance aux taches\*\*
- Haute résistance aux rayures\*\*\*
- Ne coule pas et ne gicle pas
- Ne jaunit pas
- Respectueuse de l'environnement
- Sans odeur gênante
- Lessivable

\*Éviter le contact avec des produits très agressifs tels que l'acide chlorhydrique ou les acides concentrés.

\*\*Résiste aux taches de thé, café, ketchup, rouge à lèvres, etc.

\*\*\*Éviter le contact direct avec des objets métalliques pointus (couteaux, clous, spatules métalliques, etc.).

### Spécifications techniques

Densité		1,20 gr/cm3
Couleur		Crème, Café, Chocolat, Colombe, Grès, Cappuccino, Jasmin, Olive Foncée, Bleu Royal, Gris Vison, Bleu Acier, Anthracite
Brillance	EN 13300	G2a Brillance Moyenne
Séchage au toucher		20 Minutes
Séchage complet		7 Heures

Les valeurs ci-dessus sont données pour une température de +23 °C et une humidité relative de 50%. Des températures plus élevées raccourcissent les temps, tandis que des températures plus basses les prolongent.

### Procédure d'application

#### Préparation de la surface

La surface à peindre doit impérativement être propre. Elle ne doit contenir aucune particule friable et doit être exempte de toute trace pouvant nuire à l'adhérence (graisse, huile, poussière, saleté, etc.). La surface doit être sèche et exempte d'humidité. Les résidus chimiques accumulés sur la surface, tels que les détergents, doivent être nettoyés à l'eau vinaigrée (vinaigre blanc). Sur les surfaces déjà peintes ou très brillantes, il est recommandé de poncer légèrement afin d'améliorer l'adhérence. Si des zones instables, cloquées ou écaillées sont présentes, elles doivent être réparées ou entièrement retirées avant l'application.

#### Primaire

**FOX ALL IN ONE** est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de primaire.

#### Mélange

Avant utilisation, **FOX ALL IN ONE** doit être mélangé jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

#### Diluant

**FOX ALL IN ONE** ne doit pas être dilué, il est prêt à l'emploi.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Application

Appliquer sur la surface correctement préparée à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau en deux couches. Le temps d'attente entre les couches doit être d'au moins 7 heures. Si nécessaire, une troisième couche peut être appliquée. Les surfaces peintes peuvent être utilisées après 1 jour, mais doivent être protégées pendant 7 jours contre les nettoyeurs chimiques, les stagnations d'eau et les chocs.

## Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et équipements à l'eau immédiatement après utilisation.

## Consommation

Pour deux couches: environ 0,165 L/m<sup>2</sup> (0,200 g/m<sup>2</sup>). (La consommation peut varier en fonction de la nature de la surface et de la méthode d'application.)

## Points importants à respecter

- Pour éviter les traces et les reprises, appliquer en une seule passe sur support encore frais (technique « mouillé sur mouillé »).
- Protéger la surface fraîchement peinte pendant 24 heures de toute exposition à la pluie, à l'eau ou aux chocs mécaniques.
- Refermer soigneusement les couvercles des contenants pendant les pauses dans la journée.
- Assurer une bonne aération des locaux pendant l'application. Porter un masque, des gants et des lunettes de protection.
- Ne jamais appliquer de peinture sur des surfaces sales ou humides. Préparer la surface en fonction du type de peinture utilisé.
- Ne pas appliquer la peinture dans des conditions de température extrêmes. (Température de l'air et de la surface recommandée : entre +5 °C et +30 °C.)
- Ne pas utiliser de laine métallique lors du nettoyage.
- Éviter tout contact avec l'acide chlorhydrique, l'eau de javel non diluée et les acides concentrés.

## Emballage

1 L (1,20 kg)

## Durée de conservation

Dans son emballage non ouvert, peut être conservé 12 mois dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Refermez immédiatement le couvercle de l'emballage après chaque utilisation afin d'éviter toute entrée d'air.

## Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage de courte durée, il est recommandé de ne pas empiler plus de 3 palettes l'une sur l'autre et d'utiliser le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être empilées.

## Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

## Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com