

INNO-PAINT FOX ALL IN ONE

Verf geschikt voor alle ondergronden

Definite

FOX ALL IN ONE is een watergedragen, op zuiver acrylaat gebaseerde, multifunctionele, nieuwe generatie transformatiecoating die geschikt is voor alle ondergronden.

Gebruiksplaatsen

- Binnen en buiten
- Tegelopervlakken
- Houten ondergronden
- Kunststof oppervlakken
- Metalen oppervlakken
- Geschilderde ondergronden
- Keuken en badkamer
- Meubels, deuren, ramen en alle andere soorten oppervlakken

Voordelen

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig aan te brengen
- Vereist geen primer
- Biedt een uitstekende dekking
- Hoge chemische bestendigheid*
- Hoge vlekbestendigheid**
- Hoge krasbestendigheid***
- Spat- en druppelvrij
- Vergeelt niet
- Milieuvriendelijk
- Geen hinderlijke geur
- Aftewisbaar

* Oppervlaktereinigers, zepen, groene zeep, azijn, enz. Vermijd zoutzuur en geconcentreerde zuren.

** Thee, koffie, ketchup, lippenstift, enz.

***Vermijd contact met scherpe metalen voorwerpen (mes, spijker, metalen spatel, enz.).

Technische Specificaties

Dichtheid		1,20 gr/cm ³
Kleur		Cream, Coffee, Chocolate, Dove, Sandstone, Cappuccino, Jasmine, Deep Olive, Royal Navy, Mink Grey, Steel Blue, Anthracite
Glansgraad	EN 13300	G2a Halfglans
Stofdroog		20 minuten
Droogtijd		7 uur

Bovenstaande waarden gelden voor +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen verkorten de tijd, lage temperaturen verlengen de tijd.

Verwerkingsprocedure

Ondergrondvoorbereiding

Het oppervlak waarop de toepassing wordt uitgevoerd, moet volledig schoon zijn. Er mogen geen losse deeltjes aanwezig zijn; alle resten die de hechting kunnen verminderen, zoals olie, vet, vuil en stof, moeten zorgvuldig worden verwijderd. Het oppervlak moet vrij zijn van water en vocht. Chemische resten zoals detergenten die zich op het oppervlak hebben opgehoopt, moeten worden gereinigd met water en witte azijn. Op oude, geschilderde of sterk glanzende oppervlakken moet licht worden geschuurd om de hechting te verbeteren. Indien er spelende, afbladderende of loslatende delen aanwezig zijn, moeten deze worden hersteld en alle niet-hechtende lagen volledig worden verwijderd.

Primeren

FOX ALL IN ONE is gebruiksklaar en vereist geen primer.

Mengen

FOX ALL IN ONE moet voor gebruik gemengd worden tot een homogene consistentie.

Verdunning

FOX ALL IN ONE is niet verdund, klaar voor gebruik.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Plaatsing

Wordt aangebracht op een goed voorbereide ondergrond met roller of borstel in 2 lagen. De wachttijd tussen de lagen bedraagt minimaal 7 uur. Indien nodig kan een derde laag worden aangebracht. De behandelde oppervlakken mogen na 1 dag worden gebruikt, maar moeten gedurende 7 dagen zorgvuldig worden beschermd tegen chemische reinigingsmiddelen, stilstaand water en mechanische belastingen.

Reiniging Gereedschap

Na gebruik moeten de gereedschappen en apparatuur met water worden gereinigd.

Verbruik

Verbruik voor twee lagen: ~0,165 L/m² (0,200 g/m²) (kan variëren afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen en de applicatiemethode).

Attentie

- Om sporen en overlappingsen te vermijden, moet nat-in-nat in één keer worden aangebracht.
- Tijdens en na de applicatie moet het oppervlak gedurende 24 uur worden beschermd tegen regen, water, mechanische schokken en andere externe invloeden.
- Wanneer het werk overdag wordt onderbroken, moeten de verpakkingen altijd goed worden afgesloten.
- De werkruimten moeten goed geventileerd worden. Tijdens de verwerking moeten masker, handschoenen en een beschermende bril worden gedragen.
- Verf mag nooit op vuile of vochtige ondergronden worden aangebracht. Het oppervlak moet worden voorbereid volgens het type verf dat zal worden gebruikt.
- Verf mag niet worden toegepast bij zeer hoge of zeer lage temperaturen. (Aanbevolen lucht- en ondergrondtemperatuur: tussen +5 °C en +30 °C).
- Gebruik bij het reinigen geen metalen schuurwol.
- Vermijd contact met zoutzuur, onverdunde bleekmiddelen en geconcentreerde zuren.

Verpakking

1 L (1,20 kg)

Houdbaarheid

Houdbaarheid is 12 maanden vanaf de productiedatum indien correct bewaard. Sluit de verpakking direct na gebruik luchtdicht af.

Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 3 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst

Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schriftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedetailleerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.

