

INNO-PAINT FOX ALL IN ONE

Чисто Акриловая Краска, Подходящая для Любых Поверхностей

Ознакомление

FOX ALL IN ONE — это водорастворимая, чисто акриловая, многоцелевая краска нового поколения для преобразования цвета, подходящая для любых поверхностей.

Области Применения

- Внутри и снаружи помещений,
- Керамические и плиточные поверхности,
- Деревянные поверхности,
- Пластиковые поверхности,
- Металлические поверхности,
- Окрашенные поверхности,
- Кухни, ванные комнаты,
- Мебель, двери, окна и другие поверхности.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Легко наносится.
- Не требует грунтовки.
- Обеспечивает отличную укрывистость.
- Высокая химическая стойкость.*
- Высокая устойчивость к пятнам.**
- Высокая устойчивость к царапинам.***
- Не разбрызгивается и не стекает.
- Не желтеет.
- Экологически безопасен.
- Не имеет раздражающего запаха.
- Легко протирается.

*Следует избегать использования чистящих средств для поверхностей, мыла, средства для мытья посуды, уксуса и т. д., соляной кислоты и концентрированных кислот.

**Чай, кофе, кетчуп, губная помада и т. д.

***Следует избегать контакта с острыми металлическими предметами (ножами, гвоздями, металлическими шпателями и т. д.).

Технические Особенности

Плотность		1,20 г/см ³
Цвет		Cream, Coffee, Chocolate, Dove, Sandstone, Cappuccino, Jasmine, Deep Olive, Royal Navy, Mink Grey, Steel Blue, Anthracite
Глянцевость	EN 13300	G2a Средняя Глянцевость
Время Контакта		20 минут
Полное Высыхания		7 часов

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура нанесения

Подготовка поверхности

Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть абсолютно чистой. На ней не должно быть свободных частиц и остатков, которые могут снизить адгезию, таких как масло, жир, грязь и пыль. Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть сухой и сухой. Остатки химических веществ, таких как моющие средства, следует удалить раствором белого уксуса и воды. Старые окрашенные, слишком глянцевые поверхности следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой для улучшения адгезии. Если на окрашиваемой поверхности есть какие-либо отслоившиеся, вздутые или отслоившиеся участки, рекомендуется их отремонтировать, а все непрочные покрытия следует полностью удалить.

Грунтование

FOX ALL IN ONE готов к применению и не требует грунтовки.

Смешивание

Перед применением **FOX ALL IN ONE** следует перемешать до получения однородной консистенции.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Разбавление

FOX ALL IN ONE готов к нанесению, разбавлять не нужно.

Нанесение

Нанесите два слоя валиком или кистью на подготовленную поверхность. Перерыв между слоями не менее 7 часов. При необходимости можно нанести третий слой. Обработку поверхностей следует проводить через сутки после нанесения. В течение 7 дней с ними следует обращаться осторожно, избегая воздействия химических чистящих средств, скопления воды и ударов.

Очистка Инструментов

После нанесения инструменты и оборудование следует промыть водой.

Расход

Расход в два слоя: ~0,165 л/м² (0,200 г/м²) (может меняться в зависимости от свойств поверхности и способа нанесения).

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Во избежание разводов и наложений, нанесение методом «мокрый по мокрому» следует производить за один проход.
- Защиту от всех внешних факторов, таких как дождь, вода, механические воздействия и т. д., следует обеспечивать в течение 24 часов во время и после нанесения.
- Крышки упаковок следует закрывать во время перерывов в течение дня.
- Зоны нанесения должны хорошо проветриваться. Во время нанесения используйте маску, перчатки и защитные очки.
- Не наносите краску на грязные или влажные поверхности. Поверхность должна быть подготовлена в соответствии с типом наносимой краски.
- Не наносите краску в очень жарких или очень холодных условиях. (Рекомендуемая температура воздуха и поверхности для нанесения составляет от +5°C до +30°C.)
- Не используйте металлические мочалки при протирании.
- Следует избегать контакта с соляной кислотой, неразбавленным отбеливателем и концентрированными кислотами.

Упаковка

1 л (1,20 кг)

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com