

INNO-PAINT FOX ALL IN ONE

Tüm Yüzeyler için Uygun Saf Akrilik Boya

Tanımı

FOX ALL IN ONE, tüm yüzeyler için uygun, su bazlı, saf akrilik esaslı, çok amaçlı, yeni nesil dönüşüm boyasıdır.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Seramik, fayans yüzeyler,
- Ahşap yüzeyler,
- Plastik yüzeyler,
- Metal yüzeyler,
- Boyalı yüzeyler,
- Mutfak, banyo,
- Mobilya, kapı, pencere vb. her türlü yüzeyde kullanılabilir.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay uygulanır.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Mükemmel örtücülük sağlar.
- Kimyasal direnci yüksektir.*
- Leke direnci yüksektir.**
- Çizilme direnci yüksektir.***
- Sıçrama, damlama yapmaz.
- Sararma yapmaz.
- Çevre dostudur.
- Rahatsız edici kokusu yoktur.
- Silinebilir.

* Yüzey temizleyiciler, sabunlar, arap sabunu, sirke vb. Tuz ruhu ve derişik asitlerden kaçınılmalıdır.

**Çay, kahve, ketçap, ruj, vb.

***Sivri metal cisimlerin temasından (bıçak, çivi, metal spatula vb.) kaçınılmalıdır.

Teknik Özellikler

Yoğunluk		1,20 gr/cm ³
Renk		Cream, Coffee, Chocolate, Dove, Sandstone, Cappuccino, Jasmine, Deep Olive, Royal Navy, Mink Grey, Steel Blue, Anthracite
Parlaklık	EN 13300	G2a Orta Parlak
Dokunma Kuruması		20 Dakika
Tam Kuruma		7 Saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gerekmektedir. Yüzeyde gevşek parçacıklar bulunmamalı; yağ, gres ve kir, toz gibi aderansı azaltabilecek her türlü kalıntıdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey su ve nemden arındırılmalıdır. Deterjan gibi yüzeylerde birikmiş olan kimyasal atıklar beyaz sirkeli su ile temizlenmelidir. Eski boyalı, aşırı parlak yüzeylerde yapışmayı arttırmak için ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzeylerde oynayan, kabaran veya kalkmış bir alan varsa bu kısımların onarılması, sağlam olmayan kaplamaların ise tamamen sökülmesi önerilmektedir.

Astarlama

FOX ALL IN ONE kullanıma hazırdır, astar gerektirmemektedir.

Karıştırma

FOX ALL IN ONE kullanmadan önce homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılmalıdır.

Seyreltme

FOX ALL IN ONE seyreltilmez, kullanıma hazırdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Uygulama

Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye, rulo veya fırça ile 2 kat olacak şekilde uygulanır. Katlar arası bekleme süresi minimum 7 saattir. Gerekli durumlarda 3. Kat uygulama da yapılabilir. Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün sonra kullanılmalıdır, 7 gün boyunca kimyasal temizleyicilere, su birikmesine ve darbelere karşı dikkatli kullanılmalıdır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Sarfıyat

İki kat için sarfıyat: ~0,165 L/m² (0,200 gr/m²). (Uygulama yapılan yüzey özelliklerine ve uygulama şekline göre değişiklik gösterebilir.)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- İzleri-bindirmeleri önlemek için tek seferde ıslak üzerine ıslak uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.
- Gün içinde ara verildiğinde ambalaj kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
- Uygulama yapılan mekanların havalandırılması çok iyi yapılmalıdır. Uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Silme esnasında metal ovalama teli kullanılmamalıdır.
- Tuz ruhu, sulandırılmamış çamaşır suyu ve derişik asitlerle temastan kaçınılmalıdır.

Ambalaj

1 L (1,20 kg)

Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 12 ay saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com