

## INNO-DECO

# FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911

## Нейтрализация Кислотной Реакции И Контроль Ph

### Ознакомление

**FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911:** Это концентрированный продукт, используемый для уравнивания уровня щелочности бетона и обеспечения оптимального уровня pH 7-10. Обычно в процессе вымывания реактивная кислота применяется до и после использования красителей. Жидкая формула обеспечивает быстрое и мощное действие по нейтрализации кислотных остатков.

Настоятельно рекомендуется защищать пол при использовании темных пятен (Черный, Коричневый, Янтарный и др.).

### Область Использования

- Внутри и снаружи помещения, горизонтального и вертикального
- Места с ржавчиной, вызванной кислотой и окислением

### Преимущества

- Облегчает очистку лакокрасочных материалов.
- Обеспечивает экономичный и очень быстрый результат.
- Тщательно очищает, смывать не нужно.
- Подходит для всех поверхностей.
- Легко наносить и использовать.
- Быстрый и эффективный.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкость
Плотность	1,010 г/см <sup>3</sup>
Цвет	Прозрачный
Запах	Характерный
pH:	7,35-7,38
Температура Нанесения	+5°C/+35°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Достаточно обратить внимание на сухость поверхности, а перед нанесением следует провести небольшую пробу на мягких и чувствительных поверхностях. **FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911** - это готовый к использованию чистящий материал, который можно разбавлять водой в любой степени. Перед открытием флакон необходимо хорошо встряхнуть.

#### Нанесение

**FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911** находится в бутылке с концентратом 1 кг (1 единица **FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911**: 5 единиц воды). Вылейте разбавленный **нейтрализатор FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911** на кислотную поверхность, которую нужно очистить. Затем очистите поверхность, протерев ее толстой и жесткой щеткой, желательна из целлюлозы. Круговыми движениями смягчите пятна и очистите поверхность стыка. Во время чистки часто ополаскивайте и обязательно используйте чистую воду должным образом. Снова протрите очищенную поверхность сухой тканью, чтобы убедиться, что она полностью чистая и на ней нет кислотных пятен.

#### Очистка Инструментов

**FOX ACIDSTAIN NEUTRALIZER FF911**, остатки необходимо тщательно смыть с инструментов.

#### Расход

Составляет 150-250 г/м<sup>2</sup> в зависимости от пористости и загрязненности поверхности пола.

#### Упаковка

1 кг пластиковая бутылка

#### Условие Хранения

12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения при температуре от +5°C до +30°C. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв сам пакет



### Место Хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com