

## INNO-LINE

# FOX AUFBRENNSPERRE FL230

## Grundierung zur Verhinderung plötzlicher Wasseraufnahme für Gipsputze und stark saugende Untergründe

### Beschreibung

**FOX AUFBRENNSPERRE FL230** ist eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrundes ausgleicht und das Risiko einer frühzeitigen Austrocknung (Aufbrennen) bei Mörteln und Putzen reduziert, indem sie die Wasseraufnahme auf stark saugenden Untergründen kontrolliert.

### Anwendungsbereiche

- Im Innen- und Außenbereich,
- Auf Porenbeton-, Leicht- und Lochziegeluntergründen,
- Auf Gipsputzuntergründen,
- Auf Mischmauerwerk und Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit,
- Auf stark saugenden mineralischen Untergründen,
- Zur Untergrundvorbereitung vor dem Verputzen.

### Vorteile

- Reguliert die Saugfähigkeit.
- Verfügt über schnelle Trocknungseigenschaften.
- Gebrauchsfertig.
- Nicht verdünnen.
- Lösemittelfrei.

### Technische Daten

Materialstruktur	Auf Basis von Stärke- und Acryldispersion
Dichte	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Farbe	Gelb
Wartezeit bis zum zweiten Auftrag	4 Stunden
Vollständige Trocknungszeit	~24 Stunden
Untergrundtemperatur bei der Anwendung	+5°C / +25°C

Die oben genannten Werte gelten bei +23°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen verkürzen die Zeiten, niedrige Temperaturen verlängern sie.

### Verarbeitungshinweise

#### Vorbereitung der Oberfläche

Es ist darauf zu achten, dass die Anwendungsfläche fest, trocken, staubfrei und sauber ist. Die Oberfläche muss gründlich von allen Öl-, Fett-, Rost- und Paraffinrückständen gereinigt werden, die die Haftung beeinträchtigen können, und es dürfen sich keine losen Partikel auf der Oberfläche befinden. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund trocken ist.

#### Mischung

**FOX AUFBRENNSPERRE FL230** muss vor der Anwendung mit einem elektrischen Rührwerk bei 400–600 U/min gründlich aufgerührt werden.

#### Anwendung

**FOX AUFBRENNSPERRE FL230** wird auf die gereinigte und vorbereitete Oberfläche gegossen. Das Material wird mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Pfützenbildung auf der Oberfläche darf nicht zugelassen werden. Bei Bedarf kann ein zweiter Auftrag erfolgen.

#### Reinigung der Anwendungswerkzeuge

Nach der Anwendung verwendete Werkzeuge und Geräte müssen mit Wasser gereinigt werden. Nach dem Aushärten kann **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** nur noch mechanisch von der Oberfläche entfernt werden.

#### Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit und Rauheit des Untergrundes ca. ~100 g/m<sup>2</sup>.



## Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Wenn die Untergrundtemperatur unter +5°C oder über +25°C liegt, darf die Anwendung nicht durchgeführt werden; es sind geeignete Temperaturen abzuwarten. Frostempfindlich. Nicht unter 0°C lagern oder transportieren.
- Damit das Material seine Aushärtung abschließen kann, dürfen die Untergrund- und Umgebungstemperatur nicht unter die zulässige Mindesttemperatur fallen.
- Bei Anwendungen im Außenbereich muss die Fläche in den ersten 24 Stunden vor Sonne, Regen, Wind und Frost geschützt werden. Eine Verschmutzung der Grundierung während und nach der Anwendung ist zu vermeiden.

## Verpackung

5-Liter-Eimer  
15-Liter-Eimer

## Lagerfähigkeit und Lagerung

Das Produkt muss in der ungeöffneten Originalverpackung in einer trockenen und kühlen Umgebung (+5°C bis +25°C), vor Sonnenlicht und Frost geschützt, gelagert werden. **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** gefriert bei Temperaturen unter 0°C. Bei Einhaltung der angegebenen Lagerbedingungen beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum. Geöffnete Gebinde müssen nach dem Verschließen innerhalb von 1 Woche verbraucht werden. Paletten dürfen bei der Lagerung keinesfalls übereinandergestapelt werden. Der Versand muss nach dem First-in-First-out-Prinzip erfolgen.

## Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager- und Anwendungsbereichen mit offenem Feuer zu nähern. Lager- und Anwendungsbereiche müssen belüftet werden. Während der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske gemäß den Vorschriften für Arbeits- und Gesundheitsschutz zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung darf das Produkt nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen; bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife waschen, bei Verschlucken unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Für ausführliche Informationen ist das Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet) zu beachten.

## Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Angaben beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. ist ausschließlich für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für Folgen haftbar gemacht werden, die sich aus Anwendungen ergeben, die von den schriftlichen Empfehlungen zur Verwendung des Produkts abweichen, und/oder aus unsachgemäßer Anwendung. Für ausführliche Informationen sind das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt heranzuziehen oder unsere Unternehmensvertreter zu kontaktieren.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com