

## INNO-LINE

# FOX AUFBRENNSPERRE FL230

## Грунтовка Для Штукатурки и Сильно Впитывающих Поверхностей, Предотвращающая Быстрое Впитывание Воды

### Ознакомление

**FOX AUFBRENNSPERRE FL230**, грунтовка контролирует впитывание воды на поверхностях с высокой впитываемостью, снижая риск преждевременного высыхания (пригорания) растворов и штукатурок, а также регулируя впитываемость поверхности.

### Область Применения

- Используется внутри и снаружи помещений,
- На газобетонных, легких и перфорированных кирпичных поверхностях;
- На поверхностях из гипсовой штукатурки;
- На смешанных стенах и поверхностях с различной впитываемостью;
- На сильно впитывающих минеральных поверхностях;
- Для подготовки поверхности перед оштукатуриванием.

### Преимущества

- Регулирует впитывание.
- Обладает быстросохнущими свойствами.
- Готов к применению.
- Не требует разбавления.
- Не содержит растворителей.

### Технические Особенности

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Материальная основа                 | На основе крахмальной и акриловой дисперсии |
| Плотность                           | 1,04 г/см <sup>3</sup>                      |
| Цвет                                | Желтый                                      |
| Время нанесения второго слоя        | >4 часа                                     |
| Время полного отверждения           | ~24 часа                                    |
| Температура Применяемой Поверхности | +5°C/ +25°C                                 |

*Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют*

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Поверхность, на которую наносится состав, должна быть прочной, сухой, без пыли и чистой. Поверхность должна быть тщательно очищена от всех остатков масла, смазки, ржавчины и парафина, которые могут ослабить адгезию, и должна быть свободна от рыхлых частиц. Поверхность должна быть сухой.

#### Смешивание

Перед использованием **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** следует тщательно перемешать электрическим миксером со скоростью 400-600 об/мин.

#### Нанесение

Нанесите **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** на очищенную и подготовленную поверхность. Равномерно распределите материал по поверхности с помощью кисти, валика или распылителя. Избегайте образования луж на поверхности. При необходимости можно нанести второй слой.

#### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** можно удалить с поверхности только после отверждения

#### Расход

В зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности, она составляет приблизительно 100 г/м<sup>2</sup>.



### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Нанесение грунтовки не следует проводить, если температура поверхности ниже +5°C или выше +25°C; следует дождаться подходящей температуры. Грунтовка подвержена замерзанию. Хранение и транспортировка при температуре ниже 0°C запрещены.
- Для полного затвердевания грунтовки температура поверхности и температура окружающей среды не должны опускаться ниже допустимой минимальной температуры.
- При использовании на открытом воздухе грунтовку следует защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов. Необходимо предотвращать загрязнение грунтовки во время и после нанесения.

### Упаковка

5 л ведро  
15 л ведро

### Срок и Условия Хранения

Продукт следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (от +5°C до +25°C), защищенном от солнечных лучей и мороза. **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** замерзает при температуре ниже 0°C. При соблюдении указанных условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Вскрытые упаковки следует повторно запечатать и употребить в течение 1 недели. Для долгосрочного хранения поддоны не следует штабелировать друг на друга.

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com