

# INNO-SEAL FOX C370

## Produit de Nettoyage pour Machines et Équipements

### Description

Le **FOX C370** est un produit de nettoyage utilisé pour le nettoyage des machines et équipements dans les systèmes Polyuréa, ainsi que dans les produits à base de résine polyuréthane ou époxy.

### Domaines d'application

- Utilisé pour nettoyer les machines utilisées avec les produits de la série **FOX PURMAX® SPRAYTEC**,
- Utilisé pour nettoyer les pièces en contact avec des produits à base de résine polyuréthane ou époxy.

### Avantages

- Possède un excellent pouvoir nettoyant.

### Spécifications techniques

Densité	0,95±0,05 gr/cm <sup>3</sup>
Couleur	Transparent

### Application pour la machine à polyurée

Tout d'abord, la machine à polyurée est éteinte et sa pression est réinitialisée. Les conteneurs de composants A et B utilisés dans l'application sont séparés du système. Le **FOX C370** est connecté au remplacement des conteneurs de composants A et B qui sont déconnectés du système. La **FOX C370** est tirée des deux conduites pour circuler dans la machine. Attendez 5 à 10 minutes pour que les résidus dans le système se dissolvent complètement. Si la machine prend en charge le nettoyage du pistolet, elle passe également à travers la pièce de pistolet **FOX C370**. Si le nettoyage du pistolet n'est pas pris en charge, toutes les pièces sont brossées dans le **FOX C370**. Une fois le processus de nettoyage terminé, l'huile DOP circule dans la machine.

### Points à prendre en considération

- Le **FOX C370** peut endommager les joints et les éléments d'étanchéité s'il est laissé trop longtemps dans le système.
- Ne jamais faire entrer **en contact le FOX C370 avec des résines polyurée**, cela peut provoquer une gélification.

### Emballage

Gallon métallique de 6 litre

### Durée de conservation

Lorsqu'il est correctement stocké à une température entre +5°C et +30°C, à l'abri de la lumière directe du soleil, la durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Les emballages ouverts doivent être fermés hermétiquement et stockés dans des conditions appropriées, et doivent être utilisés dans la semaine qui suit.

### Stockage

Il doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Pour le stockage à court terme, un maximum de 3 palettes doivent être placées l'une sur l'autre et l'expédition doit être effectuée selon le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage à long terme, les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres.

### Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, il convient d'utiliser des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs. Il ne doit pas être mis en contact avec la peau ou les yeux pendant le stockage et l'application. En cas de contact, il doit être immédiatement lavé avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé dans des endroits inaccessibles aux enfants. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

## Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com