

INNO-CARE

FOX CLEANER FR340

Alkoholbasierter, universeller Reinigungsdetergent

Beschreibung

FOX CLEANER FR340 ist ein alkoholbasierter Reiniger, der speziell für dekorative Beschichtungen wie **Betonage, Olympos, Terrazzo** sowie für epoxid- und polyurethanbasierte Industriebodenbeschichtungen entwickelt wurde. Er wird zur Entfernung von Schmutz, Staub und ähnlichen Verunreinigungen eingesetzt.

Anwendungsbereiche

- Für alle industriellen und dekorativen Beschichtungen,
- Auf epoxidharzbasierten Böden,
- Auf polyurethanbasierten Böden,
- Auf zementgebundenen Oberflächen.

Vorteile

- Erleichtert die Reinigung von Beschichtungsmaterialien.
- Wirtschaftlich und sehr schnell wirksam.
- Reinigt gründlich, Nachspülen ist nicht erforderlich.
- Für alle Oberflächen geeignet.
- Einfach in Anwendung und Handhabung.
- Sehr schnell und effektiv.

Technische Daten

Struktur Material	Flüssig
Dichte	1,010 gr/cm ³
Farbe	Transparent
Geruch	Charakteristisch
pH-Wert	7,35-7,38
Verarbeitungstemperatur	+5°C/+ 35°C

Die oben genannten Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Es genügt, sicherzustellen, dass die Oberfläche trocken ist. Bei empfindlichen oder weichen Oberflächen sollte vor der Anwendung ein Test auf einer kleinen Fläche durchgeführt werden. **FOX CLEANER FR340** ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel.

Anwendung

FOX CLEANER FR340 ist in 1000-ml-Sprühflaschen, 5-kg- und 20-kg-Kanistern erhältlich.

Für die Sprühanwendung: Das Produkt auf ein feuchtes Tuch sprühen und die Oberfläche abwischen. Bei hartnäckigen Flecken direkt auf die verschmutzte Stelle sprühen und mit einem Schwammpad abreiben.

Für die Nassmopp-Anwendung: Das Produkt mit einem Mopp auftragen und die verschmutzte Lösung aufnehmen.

Für Eimeranwendungen: Das Produkt mit einem Tuch, Schwamm oder Mopp auftragen und abwischen. Zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz einen Schwammpad verwenden.

Die Oberfläche sollte mit einem sauberen Mikrofaser Tuch oder Pad gereinigt werden, bevor sie vollständig trocknet. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Staubentwicklung und Verschmutzung der Oberfläche deutlich reduziert.

Reinigung der Werkzeuge

Rückstände von **FOX CLEANER FR340** können durch gründliches Spülen mit Wasser entfernt werden.

Verbrauch

Variabel



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KIMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Alkoholbasiert und leicht entzündlich – von offener Flamme fernhalten.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kann Hautreizungen verursachen. Bei Hauttrockenheit fetthaltige Handcreme verwenden. In fest verschlossenen Behältern aufbewahren.
- Rauchen verboten.
- Kühl lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung

1000 ml Sprühflasche
5 kg Kanister
20 kg Kanister

Haltbarkeitsdauer

Die Haltbarkeit beträgt bei sachgemäßer Lagerung bei Raumtemperatur, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, zwischen +5°C und +30°C, 12 Monate ab Herstellungsdatum. Geöffnete Packungen sollten innerhalb von 1 Woche verschlossen und verbraucht werden.

Lagerbedingungen

Das Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com