

## INNO-CARE

# FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT

## Alkoholbasierter, universeller Reinigungsdetergent

### Beschreibung

**FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT** ist ein alkoholbasierter Reiniger, der speziell für dekorative Beschichtungen wie Betonage, Olympos, Terrazzo sowie für epoxid- und polyurethanbasierte Industriebodenbeschichtungen entwickelt wurde. Er eignet sich zur Entfernung von Schmutz, Staub und ähnlichen Ablagerungen und ist für die maschinelle Reinigung geeignet.

### Anwendungsbereiche

- Für alle industriellen und dekorativen Beschichtungen,
- Auf epoxidharzbasierten Böden,
- Auf polyurethanbasierten Böden,
- Auf zementgebundenen Oberflächen.

### Vorteile

- Erleichtert die Reinigung von Beschichtungsmaterialien.
- Wirtschaftlich und sehr schnell wirksam.
- Reinigt gründlich, Nachspülen ist nicht erforderlich.
- Für alle Oberflächen geeignet.
- Einfach in Anwendung und Handhabung.
- Sehr schnell und effektiv.
- Für industrielle Reinigungsmaschinen geeignet.

### Technische Daten

Material Struktur	Flüssig
Dichte	1,010 gr/cm <sup>3</sup>
Farbe	Transparent
Geruch	Charakteristisch
PH - Wert	7,35-7,38
Verarbeitungstemperatur	+5°C/ + 35°C

*Die oben genannten Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die angegebenen Zeiten.*

### Verarbeitungshinweise

#### Vorbereitung der Oberfläche

Es genügt sicherzustellen, dass die Oberfläche trocken ist. Bei empfindlichen oder weichen Oberflächen sollte vor der Anwendung ein Test auf einer kleinen Fläche durchgeführt werden. **FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT** wird im 5-kg-Kanister geliefert und kann im Verhältnis 2,5–5 % verdünnt werden (25–50 ml Produkt pro 1 Liter Wasser).

#### Anwendung

**FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT** wird in einem 5-kg-Konzentratkanister geliefert. Bei stark verschmutzten oder staubigen Oberflächen sollte zunächst mit einer Maschine mit weißem Pad die Grobreinigung erfolgen. Anschließend wird **FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT** im Verhältnis 2,5–5 % (25–50 ml Produkt pro 1 Liter Wasser) verdünnt und entsprechend der Tankkapazität der Maschine mit sauberem Wasser gemischt. Die Reinigung erfolgt mit einer Maschine mit weißem Pad, je nach Verschmutzungsgrad der Fläche, in horizontaler und vertikaler Richtung jeweils mindestens zwei Durchgänge. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Staubeentwicklung und Verschmutzung der Oberfläche deutlich reduziert.

#### Reinigung der Werkzeuge

Rückstände von **FOX CLEANER FR340 KONZENTRAT** können durch gründliches Spülen mit Wasser entfernt werden.

#### Verbrauch

Variabel



#### FOX BAU YAPI KIMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Zu beachtende Bedingungen

- Alkoholbasiert, leicht entzündlich – von offener Flamme fernhalten.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kann Hautreizungen verursachen. Bei Hauttrockenheit fetthaltige Handcreme verwenden.
- In gut verschlossenen Behältern aufbewahren.
- Rauchen verboten.
- Kühl lagern, vor Sonnenlicht schützen.

## Verpackung

5 kg Konzentratkanister

## Haltbarkeitsdauer

Bei sachgerechter Lagerung zwischen +5 °C und +30 °C, fern von direkter Sonneneinstrahlung, beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum.

## Lagerbedingungen

Das Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

## Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

## Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com