

INNO-CARE FOX CLEANER MULTI FR500

Universal Temizleyici

Tanımı

FOX CLEANER MULTI FR500, İnorganik asit içeren, deterjan bazlı; ozon, solvent, ağır zehirli metaller ve kromatlar içermeyen, seramik, fayans, çimento ve silikon derz vb. yüzeylerde leke ve kirlerin giderilmesinde kullanılan, son derece etkin bir üniversal temizleme malzemesidir.

Kullanım Alanları

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
- Silikon derzlerde oluşan küf ve bakterilerin temizlenmesinde,
- Yüzme havuzlarında oluşan kireç, mantar ve yosun temizliğinde,
- Seramik, fayans, mermer, granit gibi yüzeylerdeki kirlerin etkin temizliğinde,
- Doğal taş, traverten, cotto ve tuğla gibi yüzeylerdeki kirlerin etkin temizliğinde,
- Birçok yüzeylerdeki bakteri, mantar ve yosun birikintilerinin etkin temizliğinde kullanılır.

Avantajları

- Hijyeniktir,
- Leke ve kirlerin hızlı ve etkili şekilde giderilmesinde kullanılan temizlik malzemesidir.
- Kullanıma hazır, çabuk ve etkilidir.
- Seramik, fayans, çimento esaslı ve silikon derz benzeri yerlerde kullanıma uygundur.
- Kir, Küf, bakteri, mantar ve yosunları temizler, hijyen sağlar.
- Uygulanması ve kullanımı kolaydır.
- Kir ve bakteri oluşmuş derzleri tahriş etmeden temizler.

Teknik Özellikleri

Malzeme Yapısı	Asidik Deterjan
Yoğunluk	1,0 gr/cm ³
Renk	Şeffaf
Kokusu	Blueberry
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / 30°C

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Yüzeyin kuru olmasına özen göstermek yeterli olup, yumuşak ve hassas yüzeylerde, uygulama öncesinde küçük bir alanda deneme yapılmalı, ürünün çimento esaslı derz dolguları ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir.

Uygulama

Aşırı ve çok kirli yüzeylerde uygulama birkaç kez tekrarlanabilir. **FOX CLEANER MULTI FR500**, yüzeye püskürtüldükten 5 dakika sonra, sert kıllı bir fırça veya sert yüzeyli sünger ile ovulur. Kurumasına izin vermeden yüzeyler su ile durulanmalıdır.

Sarfiyat

Değişkendir.

Ambalaj

5 kg plastik bidon, 500 ml Sprey Şişe (12 adet/koli)

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır.

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.