

## INNO-MIX

# FOX CORRUGOL FM212

## Замедлитель Схватывания Видимого Заполнителя Бетона

### Ознакомление

**FOX CORRUGOL FM212** - однокомпонентный замедлитель схватывания поверхности на водной основе, не содержащий растворителей, используемый для производства бетона с видимым заполнителем.

### Область Применения

- Монолитный или сборный бетон, архитектурные приложения, в которых желательно появление заполнителей на поверхности (промывочный бетон, бетон с открытым заполнителем)
- Применяется для придания шероховатости свежим бетонным поверхностям в горизонтальных строительных швах без необходимости физического истирания (пескоструйная обработка, надрезы, сколы и пр.). Швы бетонных конструкций, которым придана шероховатость, обеспечивают удобство при укладке стяжки и штукатурки.
- Используется для получения применений с постоянными видимыми поверхностями из заполнителя, такими как пешеходные дорожки и террасы.

### Преимущества

- Задерживает нормальную гидратацию цемента на бетонной поверхности (высокое содержание цемента и температура уменьшают задержку). По окончании задержки бетон продолжает набирать прочность.
- Глубина замедленного слоя зависит от количества нанесенного продукта, времени до удаления замедлителя схватывания с поверхности, количества воды и цемента в смеси и температуры окружающей среды.
- Снижает трудозатраты на шероховатость.
- Можно разбавить в зависимости от цели применения.
- Наносить легко.
- Не содержит растворителей.

### Технические Особенности

Материальная основа	Органическое кислотное соединение
Плотность	1,05 г/см <sup>3</sup>
Цвет	Желтоватый, прозрачный
pH Показатель	1,5-2,0
Твердые Вещества	32-33%
Температура Нанесения	+5°C / +35°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Нанесение

**FOX CORRUGOL FM212**, предварительное перемешивание не требуется. Можно применять напрямую. Если продукт должен быть нанесен на бетонную поверхность, его следует наносить до первого схватывания после того, как с поверхности исчезнет влажно-отделение только что залитого **FOX DOMINO MORTAR BC**. Наносить до тех пор, пока поверхность нанесения **FOX CORRUGOL FM212** не станет однородной.

### Расход

200-600 г/м<sup>2</sup> в зависимости от шероховатости и впитываемости формы, желаемой степени разбавления и глубины шероховатости

### Упаковка

20 кг пластиковая бочка

### Условие Хранения

12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения при температуре от +5°C до +30°C. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв сам пакет



### **Место Хранения**

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

### **Меры Предосторожности**

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### **Ответственность**

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация

