

INNO-FLOOR FOX CS810

Produit de Dilution et de Nettoyage

Description

Le **FOX CS810** est utilisé comme produit de dilution et de nettoyage.

Domaines d'application

- Pour la dilution du produit **FOX PURFUGA FX145 PEBBLE**.
- Pour la dilution des produits des séries **FOX EPOTHANE®** et **FOX PURATHANE®**.
- Pour le nettoyage des équipements de travail contaminés par de l'époxy ou du polyuréthane.

Avantages

- Possède un bon pouvoir nettoyant.
- Offre un bon effet de dilution.

Spécifications techniques

Densité	0,87±0,05 gr/cm ³
Couleur	Transparent

Taux de Mélange

Pour la dilution des produits **FOX PURFUGA FX145 PEBBLE**, **FOX EPOTHANE®** et **FOX PURATHANE®**, il convient d'utiliser **FOX CS810** à hauteur de 1 à 3 % du poids de l'emballage du produit à diluer.

Mélange

Mélangez le matériau à diluer conformément aux informations indiquées dans la documentation technique. Ensuite, ajoutez **FOX CS810** jusqu'à un maximum de 3 % du produit mélangé. Mélangez jusqu'à obtention d'une consistance homogène et appliquez rapidement le matériau.

Points à prendre en considération

- L'utilisation excessive de diluant peut entraîner de la poussière, des fissures et une perte de résistance chimique et mécanique.
- Il peut ne pas être compatible avec tous les produits de jointement—il est important de ne pas sortir des recommandations du fabricant.
- Consommez le mélange rapidement ; les produits avec ajout de diluant peuvent avoir un temps de vie plus court (pot-life).

Emballage

6 L/boîte métallique
22 L/boîte métallique
210 L/baril

Durée de conservation

Lorsqu'il est correctement stocké à une température entre +5°C et +30°C, à l'abri de la lumière directe du soleil, la durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Les emballages ouverts doivent être fermés hermétiquement et stockés dans des conditions appropriées, et doivent être utilisés dans la semaine qui suit.

Stockage

Il doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Pour le stockage à court terme, un maximum de 3 palettes doivent être placées l'une sur l'autre et l'expédition doit être effectuée selon le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage à long terme, les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées.

Lors de l'application, il convient d'utiliser des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs. Il ne doit pas être mis en contact avec la peau ou les yeux pendant le stockage et l'application. En cas de contact, il doit être immédiatement lavé avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé dans des endroits inaccessibles aux enfants. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com