

INNO-FLOOR FOX CS810

Материал Для Прореживания и Очистки

Ознакомление

FOX CS810 - используется как прореживающий и чистящий материал.

Область Применения

- При разбавлении продукта **FOX PURFUGA FX145 PEBBLE**,
- При разбавлении продуктов серий **FOX EPOTHANE®** и **FOX PURATHANE®**,
- Используется для очистки рабочего оборудования, загрязненного эпоксидной смолой или полиуретаном.

Преимущества

- Обладает хорошим очищающим эффектом.
- Обладает хорошим разжижающим эффектом.

Технические Особенности

Плотность	0,87±0,05 г/см ³
Цвет	Прозрачный

Соотношение Смешивания

Для разбавления продуктов **FOX PURFUGA FX145 PEBBLE**, **FOX EPOTHANE®** и **FOX PURATHANE®** следует использовать **FOX CS810** в количестве 1–3% от веса упаковки используемого продукта.

Смешивание

Разбавляемый материал смешайте в соответствии с информацией, указанной в его технической документации. Затем добавьте **FOX CS810** в количестве не более 3% от смешанного продукта. Перемешайте материал до однородного состояния и быстро нанесите его.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Чрезмерное использование разбавителя может привести к образованию пыли, трещин и потере химической и механической прочности.
- Может не подходить для всех затирок — не следует превышать рекомендации производителя.
- Употребите смесь в течение короткого времени: срок годности продуктов, содержащих разбавители, может быть короче.

Упаковка

6 л/жестяное ведро
22 л/жестяное ведро
210 л/бочка

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытый материал следует использовать как можно быстрее.

Место Хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com