

INNO-FLOOR FOX CS810

İnceltme ve Temizlik Malzemesi

Tanımı

FOX CS810, İnceltme ve temizlik malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Yerleri

- **FOX PURFUGA FX145 PEBBLE** ürününün inceltmesinde,
- **FOX EPOTHANE®** ve **FOX PURATHANE®** serisi ürünlerin inceltmesinde,
- Epoksi veya poliüretan ile kirlenmiş iş ekipmanlarının temizliğinde kullanılır.

Avantajları

- İyi temizleme etkisine sahiptir.
- İyi inceltme etkisine sahiptir.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk	0,87±0,05 gr/cm ³
Renk	Şeffaf

Karıştırma Oranı

FOX PURFUGA FX145 PEBBLE, **FOX EPOTHANE®** ve **FOX PURATHANE®** ürünlerinin inceltmesi için kullanılan ürünün ambalaj ağırlığının %1-3' ü kadar **FOX CS810** kullanılmalıdır.

Karıştırma

İnceltmek istenen malzemeyi teknik dokümantasyonunda yazan bilgilere göre karıştırınız. Daha sonra karıştırılan ürünün maksimum %3'ü kadar **FOX CS810** ekleyiniz. Malzemeyi homojen olana kadar karıştırınız ve malzemeyi hızlıca uygulayınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Aşırı inceltici kullanımı, tozuma, çatlama, kimyasal ve mekanik dayanım kaybına yol açabilir.
- Her derz dolguyla uyumlu olmayabilir-üretici önerisi dışına çıkılmamalıdır.
- Karışımı kısa sürede tüketin; inceltici katkılı ürünlerin pot-life'ı daha kısa olabilir.

Ambalaj

6 lt/teneke kova
22 lt/teneke kova
210 lt/varil

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılan malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com