

INNO-LINE**FOX DECOPRIMER FL204****Schnelltrocknende, vielseitige, gefüllte Grundierung****Beschreibung**

FOX DECOPRIMER FL204, ist eine Grundierung auf Acrylatdispersionsbasis, schnelltrocknend und multifunktional, die vor der Applikation dekorativer Endbeschichtungen auf Beton, Holz, Verbundwerkstoffen u. a. Untergründen eingesetzt wird, um die Haftung des Untergrundes zu verbessern.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche,
- Für horizontale und vertikale Anwendungen,
- Zur Verbesserung der Haftung vor dekorativen Beschichtungen wie **FOX BETONAGE®**, **FOX OLYMPOS**, **FOX OLYMPOS STUCCO** usw.,
- Zur Verringerung der Wasseraufnahme des Untergrundes, die mit dekorativen Beschichtungen versehen werden,
- Auf Sichtbetonflächen, um die direkte Anwendung von Feinspachtel- und Ausgleichsmassen zu ermöglichen.

Vorteile

- Dringt tief in den Untergrund ein,
- Verbessert die Haftung auf dem Untergrund
- Leistungsstark und zuverlässig,
- Wasserdampfdurchlässig,
- Auch auf feuchten Untergründen anwendbar
- Lösemittelfrei,
- Einfach und schnell zu verarbeiten.

Technische Daten

Bindemittelbasis	Acrylat-Dispersion
Dichte	1,42 ±0,05 kg/l
pH-Wert	8±1
Farbe	Weiß
Konsistenz	flüssig
Feststoffgehalt	68±1%
Untergrundtemperatur bei Anwendung	+5°C bis +30°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Trocknungszeit	ca. 30 Minuten

Die oben genannten Werte gelten für +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen verkürzen die Zeit, niedrige Temperaturen verlängern die Zeit.

Verarbeitungsverfahren**Vorbereitung der Oberfläche**

Die zu beschichtenden Flächen müssen tragfähig, trocken, staub- und schmutzfrei sein. Der Untergrund ist gründlich von haftungsmindernden Substanzen wie Öl, Fett, Rost und Paraffinrückständen zu reinigen und von losen Partikeln zu befreien.

Mischen

FOX DECOPRIMER FL204 ist gebrauchsfertig. Vor der Anwendung jedoch gründlich aufrühren. Keinesfalls mit Wasser verdünnen

Anwendung

Für maximale Penetration ist der Untergrund vor der Anwendung leicht zu befeuchten. **FOX DECOPRIMER FL204** wird mit einer geeigneten Rolle oder einem Pinsel appliziert. Um die Beschichtungsreife des Untergrunds zu prüfen, wird nach ca. 4 Stunden ein Kleband (Abdeckband) aufgebracht. Hat **FOX DECOPRIMER FL204** den Untergrund ausreichend konditioniert, dürfen sich beim Abziehen des Bandes keine Staubpartikel darauf befinden.

Reinigung der Werkzeuge

Die verwendeten Werkzeuge und Geräte sind unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser zu reinigen. Nach der Aushärtung kann **FOX DECOPRIMER FL204** nur noch mechanisch entfernt werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: 0,30–0,35 kg/m²

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Die Anwendung darf nicht durchgeführt werden, wenn die Untergrundtemperatur unter +5°C oder über +30°C liegt; es sind geeignete Temperaturbedingungen abzuwarten. Frostempfindlich. Darf nicht bei Temperaturen unter 0°C gelagert oder transportiert werden.
- Damit das Material vollständig aushärten kann, dürfen die Untergrund- und Umgebungstemperaturen nicht unter die zulässige Mindesttemperatur fallen.
- Bei Anwendungen im Außenbereich muss die Oberfläche in den ersten 24 Stunden vor Sonne, Regen, Wind und Frost geschützt werden. Während und nach der Anwendung ist eine Verschmutzung der Grundierung zu vermeiden.

Verpackung

3-kg-Kunststoffeimer

8-kg-Kunststoffeimer

Lagerfähigkeit und Lagerung

Das Produkt muss in der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort (+5°C bis +30°C), geschützt vor Sonnenlicht und Frost, gelagert werden. **FOX DECOPRIMER FL204** gefriert bei Temperaturen unter 0°C. Bei Einhaltung der angegebenen Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate ab Produktionsdatum. Geöffnete Gebinde sind nach dem Verschließen innerhalb von 1 Woche zu verbrauchen. Während der Lagerung dürfen Paletten keinesfalls übereinander gestapelt werden. Der Versand sollte nach dem Prinzip „First in – First out“ erfolgen.

VOC-Gehalt

Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produkts (Kategorie IIA/g Typ WB) beträgt max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <30 g/l VOC.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Merkblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com