

INNO-LINE

FOX DECOPRIMER FL204

Быстросохнущая, Многоцелевая Заполненная Грунтовка

Ознакомление

FOX DECOPRIMER FL204 — это быстросохнущая многоцелевая грунтовка на основе акриловой дисперсии, предназначенная для повышения прочности сцепления перед нанесением декоративных финишных покрытий на бетон, дерево, композитные материалы и другие поверхности.

Область Применения

- В помещении и на улице,
- В горизонтальных и вертикальных приложениях,
- **FOX BETONAGE®**, **FOX OLYMPOS**, **FOX OLYMPOS STUCCO** и др., в увеличении сцепления поверхности перед нанесением декоративных покрытий,
- Уменьшение водопоглощающей способности поверхности с декоративным покрытием,
- Наносится на открытые бетонные поверхности, позволяет непосредственно наносить атласную штукатурку и корректирующую пасту.

Преимущества

- Глубокое проникновение.
- Увеличивает прилипание поверхности.
- Имеет высокую производительность.
- Паропроницаемый.
- Может наноситься на влажные поверхности.
- Не содержит растворителя.
- Наносится легко и быстро.

Технические Особенности

Материальная Основа	Акриловая Дисперсия
Плотность	1,42±0,05 кг/л
pH	8±1
Цвет	Белый
Консистенция	Жидкость
Твердое содержимое	68%±1
Температура применяемой поверхности	+5°C/+30°C
Применяемая температура	+5°C/+30°C
Длительность высыхания	~30 минут

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность перед нанесением, должна быть твердой, сухой и без пыли. Поверхность должна быть тщательно очищена от любых остатков масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабят ее прилипание и не будут иметь свободных частиц.

Смешивание

FOX DECOPRIMER FL204 готов к использованию. Тем не менее, следует тщательно перемешать перед использованием. Вода не должна быть добавлена

Нанесение

Поверхности сначала увлажняются для максимального проникновения. **FOX DECOPRIMER FL204** наносится подходящим валиком или щеткой. Примерно через 4 часа приклеивается бумажная (маскирующая) лента, чтобы увидеть, готова ли поверхность для нанесения покрытия. Если **FOX DECOPRIMER FL204** достиг адекватного состояния на поверхности, то при удалении ленты, на поверхности ленты не должно быть пыли или другого типа остатков

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX DECOPRIMER FL204** можно удалить с поверхности только после отвердения.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Расход

0,30-0,35 кг/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура пола ниже +5°C и выше +30°C, нанесение не следует проводить. На него влияют морозы. Он не должен храниться и транспортироваться при температуре ниже 0°C
- Для завершения отверждения материала температура пола и температура окружающей среды не должны опускаться ниже минимально допустимого значения.
- При использовании на открытом воздухе грунтовку необходимо защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов. Не допускайте загрязнения грунтовки во время и после нанесения.

Упаковка

3 кг пластиковое ведро

8 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

Продукт следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (от +5°C до +30°C), защищенном от солнечных лучей и мороза. Грунтовка **FOX DECOPRIMER FL204** замерзает при температуре ниже 0°C. При соблюдении указанных условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Вскрытые упаковки следует повторно запечатать и употребить в течение 1 недели. Во время хранения поддоны ни в коем случае нельзя штабелировать друг на друга. Отгрузка должна осуществляться по принципу «первым поступил — первым отгружен».

Содержание Летучих Органических Соединений (ЛОС)

Предельное значение содержания ЛОС в этом продукте (категория IIA/g типа wb) в ЕС составляет максимум 30 г/л (2010 г.). Этот продукт содержит <30 г/л ЛОС.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Fox Bau Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукции. Наша компания не несет ответственности за последствия, возникающие в результате использования продукции не по рекомендации, изложенной в письменном виде, и/или в результате неправильного использования продукта. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности и техническому паспорту или свяжитесь с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com