

INNO-LINE

FOX DECOPRIMER FL204

Грунтовка на Основе Полимерной Дисперсии Разработанная для Декоративных Покровтий

Ознакомление

FOX DECOPRIMER FL204 - грунтовочный материал на основе полимерной дисперсии, который используется для повышения прочности сцепления перед нанесением декоративных покрытий верхнего слоя на бетонные, деревянные, композитные и другие поверхности

Область Применения

- В помещении и на улице,
- В горизонтальных и вертикальных приложениях,
- **FOX BETONAGE® BC, FOX DOMINO® MULTI FD786** и др., в увеличении сцепления поверхности перед нанесением декоративных покрытий,
- Уменьшение водопоглощающей способности поверхности с декоративным покрытием,
- Наносится на открытые бетонные поверхности, позволяет непосредственно наносить атласную штукатурку и корректирующую пасту.

Преимущества

- Глубокое проникновение.
- Увеличивает прилипание поверхности.
- Увеличивает устойчивость к ультрафиолету.
- Имеет высокую производительность.
- Паропроницаемый.
- Может наноситься на влажные поверхности.
- Не содержит растворителя.
- Наносится легко и быстро.

Технические Особенности

Материальная Основа	Полимерная Дисперсия
Плотность	1,50 кг/л
pH	7-9
Цвет	Белый
Интенсивность	Жидкость
Твердое Содержание	57%
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +35°C
Применяемая Температура	+5°C / +35°C
Длительность Высыхания	1-2 часа



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность перед нанесением, должна быть твердой, сухой и без пыли. Поверхность должна быть тщательно очищена от любых остатков масла, жира, ржавчины и парафина, которые ослабят ее прилипание и не будут иметь свободных частиц

Смешивание

FOX DECOPRIMER FL204 готов к использованию. Тем не менее, следует тщательно перемешать перед использованием. Вода не должна быть добавлена

Нанесение

Поверхности сначала увлажняются для максимального проникновения. **FOX DECOPRIMER FL204** наносится подходящим валиком. Примерно через 4 часа приклеивается бумажная (маскирующая) лента, чтобы увидеть, готова ли поверхность для нанесения покрытия. Если **FOX DECOPRIMER FL204** достиг адекватного состояния на поверхности, то при удалении ленты, на поверхности ленты не должно быть пыли или другого типа остатков



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DİYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX DECOPRIMER FL204** можно удалить с поверхности только после отверждения

Расход

100-500 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура пола ниже +5°C и выше +25°C, нанесение не следует проводить. Следует ожидать подходящих температур. На него влияют морозы. Он не должен храниться и транспортироваться при температуре ниже 0°C
- Для завершения отверждения материала температура пола и температура окружающей среды не должны опускаться ниже минимально допустимого значения

Упаковка

8 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит применить в течении 1 недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yarı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yarı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

