

## INNO - FLOOR

# FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480

### Мембрана Для Разделения Нагрузки

#### Ознакомление

**FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** - мембрана для разделения нагрузки, состоящая из двух разных полипропиленовых войлоков и ткани из стекловолокна посередине, которая предотвращает стабилизацию грунта и трещины, которые могут возникнуть на грунте, и не влияют на верхнее покрытие, образуя перемычку.

#### Область Использования

- Может использоваться внутри и снаружи помещений под покрытия из натурального камня, керамики, цемента.

#### Преимущества

- Легкое нанесение.
- Не передает подвижки и трещины на грунте верхнему слою.
- Перекрывает трещины.
- Устойчив к различным химическим веществам. Обладает высокой щелочестойкостью.
- Идеально совместим с керамическими клеями **FOX INNO-FIX**.
- Предлагает решения для всех видов деталей.



#### Технические Особенности

Материальная Основа	Ткань из полипропиленового войлока и стекловолокна
Цвет	Белый
Толщина	0,85 мм
Тяжесть	235 г/м <sup>2</sup>
Разрыв Нагрузка-продольная	≥900 N/50 мм
Разрыв Нагрузка-поперечная	≥900 N/50 мм
Разрыв при Удлинении- продольное	15 %
Разрыв Удлинении- поперечное	4,8 мм
Рабочая Температура	-30°C / +90°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют


#### Процедура Нанесения

##### Подготовка Поверхности

Рабочая поверхность должна быть прочной, очищенной от всех видов масел, жиров, ржавчины, парафина, краски, остатков битума, препятствующих прилипанию к поверхности, а все незакрепленные части должны быть очищены.

##### Нанесение

- 1) Рулоны мембран для разделения нагрузки подготовлены к применению и имеют размер в соответствии с областью применения.
- 2) Клей для плитки **FOX INNO-FIX** класса **C2TES1/C2TES2** подготавливается с учетом количества воды, указанного на упаковке.
- 3) Для нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель 4 мм x 4 мм.
- 4) Керамический клей наносится на поверхность зубчатой стороной шпателя.
- 5) Мембрана для разделения нагрузки, укладывается на плиточный клей и приклеивается. Следует следить за тем, чтобы под мембраной не было воздушного зазора.
- 6) **FOX TRIPLETAPE 120** наносится на швы мембран.



7) Плиточный клей **FOX INNO-FIX** класса **C2TES1/C2TES2** наносится на поверхность методом соскабливания для тонкого выравнивания поверхности на мембране.

8) После всех этих применений можно приступить к укладке напольного покрытия.

### Расход

Изменяется

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Керамический клей, используемый для приклеивания **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** к поверхности, должен иметь класс не ниже **C2TES1/C2TES2**.
- Время работы и реакции керамических клеевых растворов зависит от температуры воздуха, влажности и температуры пола. **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** следует наносить в течение рабочего периода плиточного клея, чтобы не было плохой адгезии.
- Следует следить за тем, чтобы не оставалось зазоров между мембраной, керамическим клеем и полом.
- При наклеивании **FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480** на пол нельзя использовать острые и остроконечные ручные инструменты. Следует избегать образования порезов и отверстий на поверхности мембраны.
- Для применения в местах с повышенной влажностью грунта следует дождаться высыхания грунта.
- Для покрытия керамических, мраморных и др. изделий рекомендуется использовать керамические клеи серии **INNO-FIX**.

### Упаковка

Размеры Рулона: 1x30 м (30 м<sup>2</sup>/рулон)

### Условия Хранения

Следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. При краткосрочном хранении не более 2 поддонов должны быть размещены друг на друге, а отгрузка должна производиться в порядке поступления. При длительном хранении поддоны нельзя ставить друг на друга.

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

