

INNO-DECO

FOX EPOTHANE® FILLER TF

Charge De Terrazzo époxy

Description

FOX EPOTHANE® FILLER TF est un remplissage terrazzo époxy spécialement développé pour la matrice du système **FOX ZEUGMA EPOXY TERRAZZO**.

Domaines d'application

- Utilisé comme charge de matrice dans le système **FOX ZEUGMA EPOXY TERRAZZO**.

Avantages

- Permet une application plus facile du système terrazzo époxy,
- Assure le remplissage des vides entre les granulats et la matrice.

Caractéristiques Techniques

Structure du matériau	Quartz
Couleur	Blanc

Qualité de surface

Les supports en béton doivent être solides et présenter une résistance à la compression suffisante (au moins 25 N/mm²), une résistance à la traction d'au moins 1,5 N/mm², un taux d'humidité maximal de 4% et une température du support minimale de +8°C. Il convient également de veiller à ce que la température du support soit au moins de +3°C au-dessus du point de rosée. Le support doit être propre, sec et exempt de toute saleté, huile, graisse, revêtement, produits de cure et autres substances étrangères.

Procédure d'application

Mélange

FOX EPOTHANE® FILLER TF est mélangé en étant ajouté au **FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO** dans les proportions indiquées dans le système **FOX ZEUGMA EPOXY TERRAZZO**. Le mélange est ensuite ajouté aux granulats présents dans le malaxeur de terrazzo et mélangé à nouveau jusqu'à obtention d'une consistance homogène (30–45 s).

Consommation

Variable.

Emballage

Sac de 25 kg

Durée de conservation et stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec. Si les conditions de stockage spécifiées sont respectées, la durée de conservation est illimitée. Les palettes ne doivent en aucun cas être empilées pendant le stockage. L'expédition doit être effectuée selon le principe FIFO (First In – First Out).

Mesures de sécurité

Il est dangereux d'approcher les zones de stockage et d'application avec des flammes nues. Les zones de stockage et d'application doivent être bien ventilées. Pendant l'application, des vêtements de travail appropriés, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un masque doivent être utilisés conformément aux règles de santé et de sécurité au travail. Éviter tout contact avec la peau et les yeux pendant le stockage et l'application ; en cas de contact, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Il est interdit d'introduire des aliments et des boissons dans les zones d'application. Conserver hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, se référer à la Fiche de Données de Sécurité (Material Safety Data Sheet).

Responsabilité

Les informations contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est uniquement responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences résultant d'une utilisation incorrecte et/ou d'applications en dehors de nos recommandations écrites. Pour des informations détaillées, se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à la Fiche Technique ou contacter nos responsables.

