

INNO-FEES

FOX FILL&FINISH

Готовый к Применению Легкий Наполняющий Материал

Ознакомление

FOX FILL&FINISH - готовый к применению многоцелевой шпатлевочный и корректирующий поверхность материал на акриловой основе, разработанный для внутренних работ.

Область Применения

- Заполнение и выравнивание швов гипсокартона,
- Устранение следов от гвоздей, шурупов и дефектов поверхности гипсокартона,
- В качестве выравнивающей шпатлевки на штукатурке или цементной основе перед нанесением краски или обоев,
- В качестве финишной штукатурки для оштукатуренных или гипсокартонных поверхностей,
- Для подготовки поверхности перед покраской внутри помещений,
- Используется вместе с герметизирующей лентой для заполнения щелей и трещин в швах.

Преимущества

- Готов к применению.
- Универсальное применение.
- Легко наносится.
- Легко шлифуется.
- Лёгкий.
- Высокая адгезия.
- Не пылит на поверхности после высыхания.

Технические Особенности

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Плотность | 1,42±0,05 г/см ³ |
| Цвет | Беловатый |
| Длительность Высыхания | ~1 день |

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность, на которую наносится клей, должна быть очищена от отслаивающихся частиц и остатков, которые могут снизить адгезию, таких как масло, жир и грязь. С поверхности необходимо удалить все остатки шпатлевки или бумаги. Гипсокартон должен быть надежно закреплен на сухом, чистом и обеспыленном основании, а стыки должны быть очищены от пыли.

Смешивание

Перед применением **FOX FILL&FINISH** следует перемешать электрическим миксером со скоростью 400-600 об/мин.

Распределение

FOX FILL&FINISH можно разбавить водой максимум до 10%.

Нанесение

Шпаклевку **FOX FILL&FINISH** следует наносить на поверхность с помощью таких инструментов, как нож для гипсокартона, широкий шпатель, скребок и т. д. Стыки гипсокартона, следы от шурупов и гвоздей необходимо тщательно зашпаклевать. Головки шурупов также следует зашпаклевать. Для заполнения щелей между стыками рекомендуется использовать герметизирующую ленту. При нанесении нескольких слоёв дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Очистка Инструментов

После нанесения средства инструменты и оборудование следует очистить водой.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Расход

Для класса качества поверхности Q1* затирка: $\sim 0,200$ кг/м²

Для затирки швов класса качества поверхности Q2**: $\sim 0,100$ кг/м²

Для всей поверхности и финишной штукатурки класса качества поверхности Q4*** (толщиной 1 мм) на затирке швов класса качества Q2: $\sim 1,10$ кг/м²

*Качество поверхности Q1 включает в себя установку армирующей ленты, заполнение стыков Alçırap® и закрытие видимых головок шурупов.

**Качество поверхности Q2 включает в себя нанесение уровня Q1 и дополнительную обработку поверхности (тонкое шпаклевание, финишная отделка) до достижения бесшовного перехода между плитами Alçırap®.

***Качество поверхности Q4 включает в себя стандартную обработку поверхности Q3, закрытие больших площадей стыков, удаление всего материала подходящим материалом и финишную отделку (толщиной слоя более 1 мм). Эти виды отделки подходят для гладких поверхностей, таких как обои и краски со средним блеском.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Нанесение не следует производить при температуре ниже +10°C.
- Жаркая погода сокращает время высыхания, а холодная — увеличивает.
- Нанесение толстым слоем может потребовать больше времени высыхания в зависимости от температуры и влажности.

Упаковка

20 кг/ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели. Хранить товар следует в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте. Для сохранения целостности упаковки поддоны не следует штабелировать друг на друга, а следует располагать в один ряд. При отгрузке следует придерживаться принципа «первым поступил — первым отгружен».

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com