

## INNO-FIX FOX FUGA CLEANER

### Détergent de nettoyage des jointements

#### Description

**FOX FUGA CLEANER** est un détergent respectueux de l'environnement utilisé pour nettoyer les joints et les taches sur les matériaux de revêtement tels que la céramique, la mosaïque de verre et le revêtement de piscine FOX Pebbledeck tels que les jointements à base d'époxy comme **FOX EPOXYFUGA FX142, FOX EPOXYFUGA FX142 PEBBLE**.

#### Lieu d'utilisation

- À l'intérieures et à l'extérieures des ouvrages au niveau des applications horizontales et verticales,
- Il est utilisé pour nettoyer les joints à base d'époxy, les joints, les traces et les taches sur les matériaux de revêtement tels que la céramique, la mosaïque de verre et le revêtement de piscine FOX Pebbledeck®.

#### Avantages

- Facilite le nettoyage des matériaux de revêtement.
- Il fournit des résultats économiques et très rapides.
- Nettoie bien, pas besoin de rincer.
- Améliore la qualité de la surface du mastic de jointement.
- Convient à toutes les surfaces.
- Facile à appliquer et à utiliser.
- Est très rapide et efficace.

#### Caractéristiques Techniques

Structure Du matériau	Liquide
Densité	1,010 gr/cm <sup>3</sup>
Couleur	Transparent
Odeur	Caractéristique
pH:	8,00
Température d'application	+5°C/+ 35°C

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et 50% d'humidité relative. Les hautes températures raccourcissent le temps d'application, les basses températures l'augmentent.

#### Procédure d'application

##### Préparation de la Surface d'application

Il suffit de veiller à ce que la surface soit sèche, effectuer un petit test sur les surfaces molles et sensibles avant l'application. **FOX FUGA CLEANER** est un produit de nettoyage prêt à l'emploi qui peut être dilué avec de l'eau à volonté. Bien agiter le flacon avant ouverture.

#### Utilisation

**FOX FUGA CLEANER** est disponible en flacon concentré de 1 kg (1 unité de **FOX FUGA CLEANER** pour 10 unités d'eau). Commencez le nettoyage des carreaux et de la mosaïque de verre pendant que le coulis est encore frais. Lorsque vous avez terminé, versez **FOX FUGA CLEANER** en quantité dans le bac de nettoyage. Ensuite, nettoyez la surface à l'aide d'une éponge humide épaisse et surdimensionnée, de préférence en cellulose. Utilisez des mouvements circulaires pour ramollir le film de coulis sur les carreaux et nettoyer la surface du joint. Des polymères spécifiques à haute dispersion garantissent que tous les résidus de mortier sont éliminés en utilisant seulement une petite quantité d'eau. L'utilisation excessive d'eau altère la résistance chimique finale. Rincez fréquemment pendant le nettoyage et assurez-vous d'utiliser de l'eau propre. Si nécessaire, remplacez l'éponge ou le tampon de nettoyage en feutre lorsqu'il est saturé de coulis. Il doit être fait avec une éponge appliquée dans le sens travers pour éviter que le matériau ne sorte des joints. Essayez à nouveau la surface nettoyée avec un chiffon sec pour vous assurer qu'elle est complètement propre et exempte de traînées de résine résiduelles.

#### Outils d'Application de Nettoyage

Les résidus de **FOX FUGA CLEANER** peuvent être éliminés des instruments en les rinçant soigneusement.

#### Consommation

100-200 gr/m<sup>2</sup> selon la porosité et la saleté présente sur le sol existant.

#### Emballage

Bouteille en plastique de 1 kg, flacon spray de 500 ml (12 pièces/boîte)



www.foxbau.com

**SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

### **Durée de Conservation**

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production lorsqu'il est correctement stocké à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil entre +5°C et +30°C.

### **Stockage et Conservation**

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum peuvent être superposées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

### **Précautions de sécurité**

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants. Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

### **Responsabilité**

Les informations techniques données dans cette notice sont basées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la qualité du produit. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir parce que le produit est utilisé autrement que conseillé et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'utilisation. La responsabilité de l'application correcte de notre produit incombe à l'utilisateur. Notre société est uniquement responsable de la qualité du produit. Cette fiche remplace les informations du précédent. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations et aux détails du contenu de cette fiche. Il est essentiel de vérifier que les informations de la fiche sont à jour et valides. Tous les droits lui sont réservés.



www.foxbau.com

#### **SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com