

# INNO-PAINT FOX INOVA CLASSIC

## Peinture Mate Économique pour Intérieur

### Description

**FOX INOVA CLASSIC**, est une peinture intérieure mate, économique, à base d'eau, formulée avec un liant acrylique styrénique.

### Domaines d'Utilisation

- Sur les enduits intérieurs,
- Sur les surfaces en béton,
- Sur les murs et plafonds intérieurs,
- Dans les espaces de vie tels que salons et chambres.

### Avantages

- Application facile.
- Économique.
- Bonne répartition sur la surface.
- Pouvoir couvrant satisfaisant.
- Laisse respirer le support.
- Ne goutte pas et ne gicle pas.
- Respectueuse de l'environnement.
- Faible odeur.

### Spécifications techniques

Densité		1,54 gr/cm <sup>3</sup>
Variété de couleurs		Blanc
Brillance	EN 13300	G4 Mat mort
Résistance au frottement humide	EN 13300	Classe 3
Pouvoir couvrant	EN 13300	Classe 3
Séchage au toucher		15 minutes
Séchage complet		6 heures

*Les valeurs ci-dessus sont données pour +23 °C et 50 % d'humidité relative. Les températures élevées réduisent le temps, tandis que les températures basses l'allongent.*

### Procédure d'application

#### Préparation de la surface

La surface à peindre doit être propre, exempte de particules friables, de graisse, d'huile ou de toute substance pouvant nuire à l'adhérence. Elle peut être sèche ou légèrement humide, peinte ou non peinte. Les anciennes peintures écaillées doivent être éliminées. Les défauts de surface doivent être réparés avec un mortier de réparation approprié tel que **FOX FASTMORTAR FC245**, **FOX BASEMOR FC205**.

#### Primaire

##### Anciens enduits minéraux et bétons

Surfaces légèrement absorbantes et lisses : appliquer **FOX DECODUR PRIMER**

Surfaces poreuses, absorbantes et légèrement sableuses : appliquer **FOX PRIMERA® FL220**

##### Anciennes peintures mates

Surfaces moyennement absorbantes : appliquer **FOX DECODUR PRIMER** dilué à max. 3% d'eau

Surfaces poreuses et sableuses : appliquer **FOX PRIMERA® FL220** dilué à 1:1 avec de l'eau

##### Surfaces brillantes

Si nécessaire, la surface doit être rendue rugueuse mécaniquement. Elle doit être apprêtée avec **FOX UNIPRIMER FL555**.

#### Papier peint

Ne jamais appliquer la peinture directement sur le papier peint. Le papier doit être totalement retiré. Si le support est poudreux (plâtre, chaux, badigeon), il doit être entièrement gratté jusqu'au support sain, puis recouvert d'un nouveau plâtre frais et d'un primaire **FOX PRIMERA® FL220** dilué à 1:1.



## Surfaces en plâtre

Appliquer **FOX PRIMERA® FL220** dilué à 1:1 avec de l'eau.

## Les Surfaces Moisies, Humides Et Très Sales

Doivent être apprêtées avec **FOX INOVA MS BARRIER**.

## Mélange

Avant application, mélanger **FOX INOVA CLASSIC** à l'aide d'un agitateur électrique à 400–600 tr/min.

## Diluant

**FOX INOVA CLASSIC** Peut être dilué avec max. 5% d'eau.

## Application

Après séchage du primaire, appliquer **FOX INOVA CLASSIC** au rouleau ou par pulvérisation. Utiliser un pinceau pour les angles et les bords. Appliquer une deuxième couche après séchage complet de la première (min. 6 h).

## Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et équipements à l'eau immédiatement après utilisation.

## Consommation

Pour chaque couche, la consommation est d'environ 0,160 L/m<sup>2</sup> (~0,250 kg/m<sup>2</sup>). La consommation exacte doit être déterminée par des tests effectués en fonction des conditions de la surface.

## Points importants à respecter

- Pour éviter les traces et les reprises, appliquer en une seule fois « mouillé sur mouillé ».
- Pendant et après l'application, protéger la surface pendant 24 heures contre la pluie, l'eau, les chocs mécaniques et tout autre facteur externe.
- En cas d'interruption pendant la journée, bien refermer les couvercles des emballages.
- Assurer une bonne aération des locaux pendant l'application. Porter un masque, des gants et des lunettes de protection.
- Ne jamais appliquer la peinture sur des surfaces sales ou humides. Préparer le support selon le type de peinture à appliquer.
- Ne pas appliquer la peinture dans des environnements trop chauds ou trop froids (température d'application recommandée : entre +5 °C et +30 °C).
- Lors du nettoyage des taches sur les murs, nettoyer toute la surface du mur et non uniquement la zone tachée ; sinon, des différences locales de brillance peuvent apparaître.
- Pour les nouvelles surfaces en enduit de ciment ou en béton brut, la première application ne doit pas être effectuée avant 28 jours.
- Respecter les proportions de dilution indiquées sur l'étiquette du produit. Une dilution excessive peut entraîner une perte de pouvoir couvrant, des traces de rouleau ou des ondulations.
- Une dilution insuffisante peut provoquer une application trop épaisse, entraînant des risques de fissuration.
- Ne pas ajouter d'additifs liquides ou en poudre à la peinture et ne pas dépasser le taux de dilution indiqué sur l'emballage.
- Lors de l'application, commencer par les découpes (coins, contours de portes et fenêtres, jonctions mur-plafond), puis poursuivre immédiatement avec le rouleau sans interruption.

## Emballage

Seaux de 12,5 L (19,25 kg)

## Durée de conservation

Dans son emballage non ouvert, peut être conservé 12 mois dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Refermez immédiatement le couvercle de l'emballage après chaque utilisation afin d'éviter toute entrée d'air.

## Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage de courte durée, il est recommandé de ne pas empiler plus de 3 palettes l'une sur l'autre et d'utiliser le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être empilées.

## Teneur en COV

Pour ce produit (catégorie A/a), la limite maximale de COV selon l'UE est de 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l de COV.



## Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

## Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com