

INNO-PROOF FOX MONOTAPE

Соединительная Изоляционная Лента и Аксессуары

Ознакомление

FOX MONOTAPE 120/70 уплотнительная лента толщиной 0,67 мм и аксессуары, используемые для изоляции и герметизации деформационных швов с эластичной резиной посередине, с сеткой из полиэстера по краям

Область Применения

- Во влажных областях,
- Бассейны,
- Баки для воды,
- Очистные сооружения,
- Балконы,
- Паралеты,
- Используется для изоляции холодных швов и трещин в полах и стенах.

Преимущества

- Быстрое и простое нанесение.
- Совместим со всеми видами строительных материалов.
- Непроницаемый для воды и воздуха.
- Устойчив к суровым погодным условиям, воздействию озона и ультрафиолета.
- Постоянно эластичный, устойчивый ко всем видам движений и нагрузок конструкций и элементов конструкций.
- Без запаха и высокая стойкость к химическим веществам.
- Не зависит от температуры окружающей среды.
- Легкая механическая фиксация благодаря отверстиям.

Технические Особенности

Материальная Основа	Термопластик Эластомерной Основы
Цвет	Белый
Общая ширина/Ширина покрытия	120 мм /70 мм
Толщина	0,67 мм
Термостойкость Мин. / Макс.	-30°C / +90°C
Удлинение при Разрыве	267%
Разрывная Нагрузка Продольная	72 Н
Разрушающая Нагрузка Боковая	13 Н
Сопротивление Давлению Воды	>1,5 бар
Прочность на Прокол	>2 бар
Устойчивость к УФ	Мин 500 часов

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Химическая Стойкость

Кислоты и Щелочи с Воздействием Озона	+
Концентрированные Кислоты и Щелочи	+
Углеводороды Органические Растворители	+

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Внутренняя и наружная поверхности швов, на которые будет наноситься **FOX MONOTAPE 120/70**, должны быть прочными, не содержать различные виды масел, смазки, ржавчины, пара, краски, остатки битума и все незакрепленные детали должны быть очищены. Дефекты поверхности должны быть устранены с помощью **FOX MORTAR FC188 T**



Нанесение

Первый слой предпочтительного гидроизоляционного материала наносится на соединение. **FOX MONOTAPE 120/70** размещается на нанесенном изоляционном материале и встраивается в изоляционный материал. При нажатии кистью части из полиэфирной сетки покрываются гидроизоляционным материалом. После того, как первый слой гидроизоляции затвердевает, наносятся остальные слои и процесс завершается

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

FOX MONOTAPE 120/70 следует укладывать во влажные гидроизоляционные материалы. Не используйте резак, дрель или твердые инструменты. После нанесения ленты гидроизоляционные материалы следует наносить на **FOX MONOTAPE 120/70**

Упаковка

50 метров рулона

Место Хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 2 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

