

INNO-CARE

FOX P-CURE FR515

Материал Для Отверждения Бетона На Основе Парафиновой Эмульсии

Ознакомление

FOX P-CURE FR515 - представляет собой отверждающий материал на основе парафиновой эмульсии, который наносится на вновь нанесенную и/или формованную бетонную поверхность, обеспечивает оптимальное повышение прочности, удерживая воду в бетоне вместе с пленочным слоем, который он образует, и предотвращает усадку, предотвращая быстрое высыхание

Общественный Позиционный Номер: 04.613/1F

ASTM C 309 Тип 1 Класса А

Область Применения

- В аэропортах и площадочных бетонах,
- В бетонных дорожных приложениях,
- В бетоне мостов и высотных зданий,
- В бетонных трубах и каналах,
- Используется в бетонных отливках, где есть низкая влажность и высокое испарение и воздушные потоки.

Преимущества

- Помогает цементу лучше гидратироваться, сохраняя влагу в бетоне с пленочным слоем, который он формирует.
- В качестве альтернативы аналогичным методам лечения, таким как мешки, мешковины и ирригации, это более эффективный и экономичный метод.
- Уменьшает трещины усадки, вызванные быстрым высыханием на поверхности.
- Обеспечивает бес пыльную поверхность.
- Подходит для использования в закрытых помещениях.
- Прост в применении и снижает трудозатраты.
- **FOX P-CURE FR515** не содержит растворителя.

Технические Особенности

Материальная Основа	На основе Парафиновой Эмульсии
Цвет	Белый
Плотность	- 0,97 кг/л
Точка Яркости	Нет
Температура Применения	>5°C
Термостойкость	+5°C - +40°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Нанесение

FOX P-CURE FR515 следует наносить распылением или валиком на вновь залитый бетон равномерно. **FOX P-CURE FR515** применяется для калиброванных поверхностей полевых, дорожных и напольных бетонов, а также для формованных бетонов, которые потеряли свою яркость после удаления форм

Очистка Инструментов

Инструменты, используемые после нанесения, должны быть вымыты теплой водой

Расход

Средний расход **FOX P-CURE FR515** составляет 0,15 - 0,20 кг/м². Расход **FOX P-CURE FR515** может быть увеличен до 0,30 кг/м², чтобы обеспечить эффективное отверждение в открытых и высокотемпературных погодных условиях и в ветреную среду. Расход уменьшается на внутренних поверхностях в тени



Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- При нанесении **FOX P-CURE FR515** рекомендуется наносить методом распыления, чтобы получить однородную структуру
- Длительность эффекта применяемого **FOX P-CURE FR515**: может варьироваться в зависимости от толщины пленки, погодных условий, степени воздействия ультрафиолета и состояния бетонной поверхности
- Что касается покрытия на отвержденных поверхностях, отверждение следует очищать от поверхности с помощью горячей воды, щетки или струи воды
- Применение **FOX P-CURE FR515** с помощью валика предотвращает образование пены. Через некоторое время, пока пузырьки, образовавшиеся в густых аппликациях, исчезнут, поверхность следует снова расчесать. Не позволяйте пруду распределять материал равномерно
- Важно применять однородно, чтобы предотвратить региональные различия цвета

Упаковка

20 кг бидон
200 кг бочка

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, снова закрывая крышки

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 2 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

