

INNO-FLOOR

FOX PEBBLEDECK® AGREGA

Специально Подобранный Натуральный Цветной Наполнитель

Ознакомление

FOX PEBBLEDECK® AGGREGATE- заполнители 2-4 мм разных цветов, с закругленными углами из-за абразивного истирания водой, особенно на ручьях и на берегу моря.

Область Применения

- Плавательные Бассейны
- Декоративные Бассейны

Преимущества

- Можно использовать как в помещении, так и на улице.
- Придает эстетичный вид поверхности.
- Может создавать разные восприятия с агрегатами, используемыми в разных цветах.

Технические Особенности

2-4 мм Природный Заполнитель

Цвет Black Pearl, Black Onyx, Midnight Blue, Rain Forest, Spring Breeze, Ice Blue, Sunset Grey, Sea Pearl, Sandy Beach, White Pearl, Moonlight, Sky Blue

Качество Поверхности

Укладываемые бетонные основания должны быть прочными и иметь достаточную прочность на сжатие (не менее 25 Н/мм²), предел прочности на разрыв не менее 1,5 Н/мм², максимальную влажность 4%, температуру пола не менее +8°C. Кроме того, следует следить за тем, чтобы точка росы грунта была выше +3°C. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от любых посторонних материалов, таких как грязь, масло, жир, покрытия и материалы для отверждения поверхности.

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Бетонные основания, подлежащие укладке, должны быть подготовлены для получения открытой пористой поверхности путем удаления цементного раствора с помощью абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезерование, алмазное шлифование и т.д.). Слабые куски бетона следует удалить с поверхности, а небольшие зазоры и дыры полностью обнажить. Возникающую пыль следует убирать с помощью промышленного пылесоса. Подземный ремонт, заполнение зазоров и выравнивание поверхности следует производить с помощью выравнивающей стяжки серии **FOX SSL®**.

Расход

Fox Pebbledeck® Agrega Пол 15 кг/м²

Fox Pebbledeck® Agrega Стена 10 кг/м²

Упаковка

25 кг мешок

Хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке. Для кратковременного хранения не более 2 поддонов должны быть размещены друг на друге, а отгрузка должна производиться по системе «первым пришел - первым ушел». При длительном хранении поддоны нельзя класть друг на друга.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

