

INNO-FLOOR

FOX PROMAT GG 80/80

Двусторонняя Георешетка

Ознакомление

FOX PROMAT GG 80/80 это армирующая сетка на основе полиэстера, стойкая к щелочам, которая обеспечивает прочность на растяжение в двух направлениях.

Область Применения

- Наружное применение,
- Напольные покрытия,
- Для предотвращения трещин, которые могут возникнуть из-за напряжения и усадки,
- Для повышения несущей способности оснований взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек в аэропортах,
- Для предотвращения локальных осадок при использовании на слабых грунтах автомагистралей за счет уменьшения объема засыпки основания и подстилающего слоя,
- В местах утилизации жидких и твердых отходов,
- В местах хранения контейнеров и фундаментах промышленных зданий для повышения несущей способности тяжелых фундаментов и предотвращения локальных осадок,
- В качестве промежуточного слоя в системах покрытий для контроля трещин и обеспечения стабильности поверхности.

Преимущества

- Высокая щелочестойкость обеспечивает длительный срок службы.
- Предотвращает образование трещин.
- Прочный и надежный.
- Устойчив к сейсмическим и динамическим нагрузкам.
- Позволяет укладывать более тонкий слой засыпки на слабых грунтах.
- Слой засыпки, уложенный на слабых грунтах, создает платформу и предотвращает неравномерную осадку.
- Сокращает объем выемки грунта, необходимого для существующего грунта ненадлежащего качества.
- При нанесении в несколько слоев значительно увеличивает несущую способность грунта.

Технические Особенности

Предел прочности (MD)	EN ISO 10319	≥80 kN/m
Предел прочности (CMD)	EN ISO 10319	≥80 kN/m
Относительное удлинение при номинальной растягивающей нагрузке (MD)	EN ISO 10319	%10 (+3)
Относительное удлинение при номинальной растягивающей нагрузке (CMD)	EN ISO 10319	%10 (+3)
Размер ячейки (MD)		29 (±3) mm
Размер ячейки (CMD)		29 (±3) mm

Приведенные выше значения приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Более высокие температуры сокращают время, а более низкие — удлиняют. т MD: Направление движения машины, CMD: Направление, перпендикулярное направлению движения машины.

Процедура Нанесения

Система Покрытия

В системе покрытия **FOX ECODRAIN FOX PROMAT GG 80/80** наносится в качестве несущего слоя на основание. Основание, на которое будет укладываться **FOX PROMAT GG 80/80**, должно быть выровнено и подготовлено. Убедитесь, что на нем нет посторонних предметов, которые могут помешать нанесению, таких как корни растений, выбоины, крупные или острые камни. **FOX PROMAT GG 80/80** необходимо укладывать равномерно на подготовленное основание, а любые неровности следует выровнять путем натяжения. Армирующие полосы **FOX PROMAT GG 80/80** следует укладывать вплотную друг к другу, не оставляя зазоров, а рулоны должны перекрывать друг друга по краям. При укладке сетки швы должны перекрываться не менее чем на 10 см. Заполнитель и **FOX STONECARPET BINDER PU 1K** перемешиваются в подходящем миксере в течение примерно 3-4 минут до получения однородной смеси. Приготовленную смесь выливают на **FOX PROMAT GG 80/80** и распределяют до нужной толщины с помощью подходящего шпателя или выравнивающей губки для достижения гладкой поверхности.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Сетка не должна быть смята или изогнута во время нанесения.
- Рулоны следует нарезать аккуратно, не допуская зазоров в местах нахлеста.
- После укладки материала на землю его следует укрыть как можно скорее, но не позднее, чем через месяц.

Упаковка

50 м²/рулон

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении славивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com