

INNO- SEALANT FOX PU-FOAM SS650

Mousse polyuréthane pour le montage

Description

FOX PU-FOAM SS650 est une mousse d'assemblage polyvalente à composant unique à base de polyuréthane qui durcit avec l'humidité entre 2 et 4 heures et est produite à partir de matériaux importés avec une formule spéciale.

Lieux d'Application

- Fixation et montage de cadres de portes et de fenêtres,
- En comblant les ouvertures et les lacunes,
- Comme matériaux de remplissage dans les poses de toiture,
- Isolation phonique et thermique.

Avantages

- Composant unique.
- Cure avec l'humidité de l'air.
- Adapté à de nombreux matériaux de construction tels que le bois, le béton, le carrelage, le métal, l'aluminium, assure l'adhérence (sauf polyéthylène, silicone et téflon).
- Il assure une isolation phonique et thermique.
- Durcis, il peut être coupé et peint.
- Il a une très bonne capacité de remplissage (expansion).

Caractéristiques Techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Structure du matériau | Polyuréthane |
| Densité | 23±3kg/m ³ |
| Couleur | Jaune |
| Mécanisme de durcissement | À l'Humidité atmosphérique |
| Formation de coquille | Environ 10 minutes |
| Temps de prise | 2-4 heures |
| Température d'application | +5°C / 25°C |

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et pour 50% d'humidité relative. Les hautes températures raccourcissent le temps, les basses températures augmentent le temps.

Procédure d'Application

Préparation de surface

La surface à appliquer est propre, toutes sortes de saletés, d'huile, de graisse, de matériaux de revêtement et de durcissement de surface, etc. Il doit être exempt de corps étrangers tels que La surface à appliquer doit être humidifiée avec de l'eau. L'humidification du sol et de la mousse pressée est importante pour accélérer la réaction et obtenir des résultats efficaces.

Application

Secouez **FOX PU-FOAM SS650** au moins 20 à 30 fois avant utilisation. Tournez la tétine de dosage et insérez-la dans le tube. Utilisez le tube à l'envers. Nettoyez le tuyau et la valve de la mousse séchée lors des utilisations ultérieures. Nettoyez les mousses qui pénètrent dans les endroits indésirables avec des nettoyants à mousse.

Consommation

Variable.

Emballage

640 gr/pc

Durée de conservation

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production lorsqu'elle est correctement stockée à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre +5°C et +30°C.

Stockage

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum doivent être placées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.



Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants. Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les informations techniques données dans cette notice sont basées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la qualité du produit. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir parce que le produit est utilisé autrement que conseillé et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'utilisation. La responsabilité de l'application correcte de notre produit incombe à l'utilisateur. Notre société est uniquement responsable de la qualité du produit. Cette fiche remplace les informations du précédent. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations et aux détails du contenu de cette fiche. Il est essentiel de vérifier que les informations de la fiche sont à jour et valides. Tous les droits lui sont réservés.

