

INNO-CARE

FOX SILAN FR115

Прозрачный Водоотталкивающий Материал для Фасадов на Основе Силана и Силоксана, с Растворителем

Ознакомление

FOX SILAN FR115 - силан-силоксановый, гидрофобный, с растворителем, прозрачный пропиточный материал, который придает водоотталкивающие свойства поверхности, на которую он наносится

Область Применения

- В наружной облицовке, вертикальные применения,
- Менее впитывающие поверхности, такие как бетон, мрамор, гранит, как сланцевый камень,
- На впитывающих поверхностях, таких как кирпич, цветной брикет, газобетон, травертин, камень куфеки,
- Используется для защиты исторических памятников от атмосферных воздействий.

Преимущества

- Благодаря своей низкой молекулярной массе он обеспечивает высокое проникновение в почву.
- Обеспечивает защиту без изменения внешнего вида наружной облицовки и создания слоя пленки.
- Делает поверхности строительных элементов непроницаемыми и уменьшает негативное воздействие атмосферы.
- Устойчив к щелочам и ультрафиолетовым лучам.
- Устойчив к эффектам заморозания-оттаивания.
- Паропроницаемый.

Технические Особенности

Материальная Основа	С Растворителем, силан-силоксан
Плотность	0,86 г/см ³
Цвет	Прозрачный
Длительность Высыхания	24 часа
Температура Применяемой Поверхности	+5°C / +25°C
Рабочая Температура	-20°C / +80°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Перед нанесением следует очистить все слои, такие как пыль, грязь, масло и незакрепленные детали, которые снижают прочность сцепления с поверхностью. Такие факторы, как известь, строительный раствор, мох, грибок, должны быть очищены с помощью **FOX CLEANER BLUE FR330** на поверхностях нанесения

Смешивание

FOX SILAN FR115 готов к использованию. Не следует смешивать с любым другим материалом.

ВОДА НЕ ДОЛЖНА ДОБАВЛЯТЬСЯ!

Нанесение

FOX SILAN FR115 следует наносить на сухие поверхности с помощью подходящего валика, кисти или распылителя для максимального проникновения при нанесении первого слоя. Второй слой следует наносить примерно через 4 часа. Однослойное нанесение может потребоваться на сильно впитывающих поверхностях

Расход

Рекомендуем производить нанесение минимум в 2 слоя.

1 слой: 0,400 л/м²

2 слой: 0,250 л/м²

Упаковка

5 л банка

18 л банка



Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки можно использовать в течение 1 недели, снова закрывая крышки

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

