

INNO-DECO FOX STONECARPET® AGREGA

Granulat Naturel Coloré

Description

FOX STONECARPET® AGREGA, est un matériau de remplissage obtenu par le roulage ou le concassage de granulats naturels spécialement sélectionnés pour leurs couleurs.

Domaines d'Utilisation

- Comme matériau de remplissage dans le système **FOX STONECARPET®**
- En intérieur et en extérieur
- Dans les aéroports
- Dans les hôpitaux
- Dans les galeries
- Dans les centres commerciaux
- Dans les magasins et showrooms
- Dans les hôtels

Avantages

- Apporte un aspect esthétique à la surface
- Permet de créer différents effets visuels grâce à l'utilisation de granulats de différentes tailles

Caractéristiques de couleur et de dimension

Granulat de quartz 2-4 mm	Épaisseur d'application	8 mm
	Couleur	Basalte, Gris foncé, Gris marbré, Blanc, Vert foncé, Marron bordeaux, Rouge tuile, Rose, Jaune, Crème
Granulat roulé 2-4 mm	Épaisseur d'application	8 mm
	Couleur	Noir, Gris foncé, Gris, Blanc, Jaune, Naturel de rivière, Marron bordeaux, Tuile rose
Granulat de quartz 4-7 mm	Épaisseur d'application	Min. 15 mm
	Couleur	Basalte, Gris foncé, Gris marbré, Blanc, Vert foncé, Marron bordeaux, Rouge tuile, Rose, Jaune, Crème
Granulat roulé 4-7 mm	Épaisseur d'application	Min. 15 mm
	Couleur	Noir, Gris foncé, Gris, Blanc, Jaune, Naturel de rivière, Marron bordeaux, Tuile rose

Procédure d'application

Mélanger le composant A de **FOX STONECARPET® BINDER** avec un malaxeur adapté pendant 1 minute sans incorporer d'air. Ajouter ensuite le composant B dans le composant A et mélanger continuellement pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Après le mélange des composants A et B, incorporer **FOX STONECARPET® AGREGA** et mélanger encore 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Éviter un malaxage excessif pour limiter l'incorporation d'air.

Application à la truelle

Verser le mélange **FOX STONECARPET® BINDER** – agrégat sur le support, puis étaler à l'épaisseur souhaitée à l'aide d'une taloche ou d'une règle de maçon.

Application à la taloche mécanique

Verser le mélange **FOX STONECARPET® BINDER** – agrégat sur le support. Lorsque le support peut supporter le poids de l'hélicoptère ou que la profondeur de l'empreinte de pas est d'environ 0,5 cm, lisser avec un plateau de lissage pour obtenir une surface plane et continue.

Consommation

Pour 2-4 mm :

Sur murs : ~10-12 kg/m²

Sur sols : ~15 kg/m²

Pour 4-7 mm :

~20 kg/m² (par cm d'épaisseur)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Emballage

25 kg

Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage de courte durée, il est recommandé de ne pas empiler plus de 3 palettes l'une sur l'autre et d'utiliser le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être empilées.

Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com