

INNO-DECO FOX STONECARPET® AGREGA

Природный Цветной Наполнитель

Ознакомление

FOX STONECARPET® AGREGA, наполняющий материал, полученный путем барабанного дробления или дробления натурально отобранных натуральных цветных заполнителей.

Область Применения

- В качестве наполнителя в системе **FOX STONECARPET®**,
- В помещении и на улице,
- Аэропорты,
- В больницах,
- Галереи,
- В торговых центрах,
- В супермаркетах,
- В магазинах и выставочных залах,
- Используется в отелях.

Преимущества

- Придает эстетический вид поверхности.
- Может создавать разные восприятия с использованием агрегатов разных размеров.

Особенности Цвета и Размера

2-4 мм Кварцевый Наполнитель	Толщина Нанесения	8 мм
	Цвет	Базальтовый, Тёмно-Серый, Мраморно-Серый, Белый, Тёмно-Зелёный, Коричневый, Бордовый, Кирпично-Красный, Розовый, Жёлтый, Кремовый
2-4 мм Дробленный Наполнитель	Толщина Нанесения	8 мм
	Цвет	Черный, темно-серый, Серый, Белый, Желтый, Натуральный Ручей, Коричнево-Бордовый, Кирпично-Розовы
4-7 мм Кварцевый Наполнитель	Толщина Нанесения	Min. 15 мм
	Цвет	Базальтовый, Тёмно-Серый, Мраморно-Серый, Белый, Тёмно-Зелёный, Коричневый, Бордовый, Кирпично-Красный, Розовый, Жёлтый, Кремовый
4-7 мм Дробленный Наполнитель	Толщина Нанесения	Min. 15 мм
	Цвет	Черный, темно-серый, Серый, Белый, Желтый, Натуральный Ручей, Коричнево-Бордовый, Кирпично-Розовы

Процедура Нанесения

Перемешивайте А Компонент связующего **FOX STONECARPET® BINDER** подходящим миксером в течение 1 минуты, не допуская попадания воздуха. Затем добавьте В Компонент к А Компоненту. Непрерывно перемешивайте в течение 2 минут до получения однородной смеси. После смешивания Компонентов А и В добавьте **FOX STONECARPET® AGGREGATE**. Перемешивайте ещё 2–3 минуты до получения однородной смеси. Избегайте чрезмерного перемешивания, чтобы минимизировать попадание воздуха.

Установка Шпателем

FOX STONECARPET® BINDER – заполняющую смесь выливают на поверхность и распределяют до нужной толщины с помощью подходящего шпателя или кельмы.

Нанесение с Помощью Полировальной Машины

FOX STONECARPET® BINDER – Смесь заполнителя выливается на поверхность. Для получения сплошной и гладкой поверхности, как только поверхность достигнет консистенции, способной выдержать вес вертолёта, или когда глубина отпечатка достигнет 0,5 см, её заглаживают с помощью кельмы с лотком.

Расход

Для 2-4 мм:
~10-12 кг/м² для настенного применения
~15 кг/м² для напольного применения
~20 кг/м² для 4-7 мм (на 1 см толщины)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Упаковка

25 кг

Место Хранения

При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com