

INNO-FEES

FOX SUPER FINISH

Enduit de finition fin prêt à l'emploi

Description

FOX SUPER FINISH est un enduit de finition fin et un produit de lissage de surface multifonction, prêt à l'emploi, à base acrylique, développé pour les applications intérieures.

Domaines d'application

- Comme enduit de ragréage avant l'application de peinture ou de papier peint sur des enduits à base de plâtre ou de ciment,
- Comme mastic de finition pour les surfaces en plâtre ou en plaques de plâtre,
- Pour la préparation des surfaces avant peinture en intérieur,
- Comme fine couche de finition appliquée sur les bandes à joints afin de lisser les transitions entre les joints,
- Comme couche de finition fine sur les surfaces en béton cellulaire ou en brique.

Avantages

- Prêt à l'emploi.
- Convient aux niveaux de qualité de surface Q2 à Q4.
- Facile à appliquer.
- Facile à poncer.
- Excellente adhérence.
- Ne produit pas de poussière en surface après séchage.

Caractéristiques Techniques

Densité	1,67±0,05 g/cm ³
Couleur	Blanc cassé
Temps de séchage	~1 jour

Les valeurs ci-dessus sont données pour une température de +23°C et une humidité relative de 50 %. Des températures plus élevées réduisent les durées indiquées, tandis que des températures plus basses les prolongent

Procédure d'Application

Préparation de la Surface

La surface à traiter doit être exempte de particules non adhérentes ainsi que de tout résidu susceptible de réduire l'adhérence, tels que l'huile, la graisse et la saleté. Les résidus de mastic, de papier ou autres substances similaires doivent être éliminés de la surface. Les plaques de plâtre doivent être solidement fixées sur des supports secs, propres et dépolués, et il convient de s'assurer que les joints sont exempts de poussière.

Mélange

Avant utilisation, **FOX SUPER FINISH** doit être mélangé à l'aide d'un malaxeur électrique fonctionnant à une vitesse de 400 à 600 tr/min.

Application

FOX SUPER FINISH doit être appliqué sur la surface à l'aide d'un couteau à enduire, d'une large spatule, d'une lame de lissage ou d'outils similaires. L'utilisation d'une bande à joint est recommandée pour les joints. En cas d'application de plusieurs couches, la première couche doit être complètement sèche avant l'application de la suivante. Une fois la surface complètement sèche, elle peut être poncée.

Nettoyage des Outils d'Application

Les outils et équipements utilisés lors de l'application doivent être nettoyés à l'eau après utilisation.

Consommation

Pour le remplissage des joints de la classe de qualité de surface Q2* : ~0,100 kg/m²

Pour l'application de la qualité de surface Q3** sur une surface de qualité Q2 : ~0,500 kg/m²

Pour l'enduit de finition de la classe de qualité de surface Q4*** sur une surface de qualité Q2 (pour une épaisseur de 1 mm) : ~1,60 kg/m²

**Qualité de surface Q2 ; comprend l'application Q1 ainsi qu'un traitement complémentaire de la surface (enduisage fin, finition) jusqu'à l'obtention d'une transition sans ressaut entre les surfaces Alçıpan®.

**Qualité de surface Q3 ; comprend le traitement standard de surface Q2, la correction des zones de joints sur de plus grandes surfaces et l'obtention d'une surface plus uniforme.

***Qualité de surface Q4 ; comprend le traitement standard de surface Q3, le recouvrement des joints sur de larges zones, l'application d'un enduit sur l'ensemble de la surface avec un matériau approprié ainsi que le lissage (pour des épaisseurs de couche supérieures à 1 mm). Ces surfaces peuvent convenir aux revêtements muraux lisses tels que le papier peint ainsi qu'aux peintures de brillance moyenne.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Consignes à Respecter

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
- Les températures élevées réduisent le temps de séchage, tandis que les températures basses l'allongent.
- Dans les applications en couches épaisses, des temps de séchage plus longs peuvent être nécessaires en fonction de la température et de l'humidité.

Emballage

20 kg/Kova

Durée de Conservation et Stockage

Le produit peut être conservé pendant 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Refermer hermétiquement le couvercle de l'emballage immédiatement après utilisation afin d'éviter toute entrée d'air. Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Afin de préserver l'intégrité des emballages, les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres et doivent être disposées sur une seule rangée. La règle du premier entré, premier sorti (FIFO) doit être respectée lors du stockage et des expéditions.

Consignes de sécurité

Il est dangereux d'approcher les zones de stockage et d'application avec une flamme nue. Les zones de stockage et d'application doivent être correctement ventilées. Pendant l'application, des vêtements de travail appropriés, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un masque doivent être utilisés conformément aux règles de santé et de sécurité au travail. Éviter tout contact avec la peau et les yeux pendant le stockage et l'application. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Il est interdit d'introduire des aliments et des boissons dans les zones d'application. Conserver hors de portée des enfants.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur nos connaissances scientifiques et notre expérience pratique. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est responsable uniquement de la qualité du produit. Notre société ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant d'une utilisation autre que celle recommandée par écrit concernant le lieu et les conditions d'application du produit, et/ou d'une utilisation incorrecte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et la Fiche Technique, ou contacter les représentants de notre société.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com