INNO-FEES

FOX SUPER FINISH

Готовая к Применению Тонкая Финишная Шпатлевка

Ознакомление

FOX SUPER FINISH, готовый к применению, многоцелевой тонкий отделочный и выравнивающий материал на акриловой основе, разработанный для внутренних работ.

Область Применения

- В качестве выравнивающей шпаклевки перед нанесением краски или обоев на гипсовую или цементную штукатурку,
- В качестве тонкой финишной шпаклевки для оштукатуренных или гипсокартонных поверхностей,
- Для подготовки поверхности перед покраской в помещениях,
- В качестве тонкого финишного слоя поверх герметика для сглаживания стыков,
- В качестве тонкого финишного слоя на поверхностях из газобетона или кирпича.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Подходит для уровней качества Q2-Q4.
- Легко наносится.
- Легко шлифуется.
- Высокая адгезия.
- Не образует пыли на поверхности после высыхания.

Технические Особенности

Плотность	1,67±0,05 г/см^3
Цвет	Беловатый
Длительность Высыхания	~1 день

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность, подлежащая покраске, должна быть свободна от рыхлых частиц; на ней не должно быть никаких остатков, которые могут снизить адгезию, таких как масло, жир и грязь. С поверхности необходимо удалить такие вещества, как остатки шпаклевки или бумаги. Гипсокартон должен быть надежно закреплен на сухих, чистых и беспыльных основаниях, а стыки должны быть чистыми от пыли.

Смешивание

FOX SUPER FINISH перед использованием следует перемешать электрическим миксером со скоростью 400-600 об/мин.

Нанесение

Краску **FOX SUPER FINISH** следует наносить на поверхность с помощью таких инструментов, как шпатель, широкий шпатель или скребок. Для заделки швов рекомендуется использовать штукатурную ленту. При нанесении нескольких слоев дождитесь полного высыхания первого слоя перед нанесением следующего. Шлифовку можно проводить после полного высыхания поверхности.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены водой.

Расход

Для затирки класса качества поверхности Q2*: ~0,100 кг/м^2
Для нанесения на поверхность класса качества Q3** на поверхность класса качества Q2: ~0,500 кг/м^2
Для отделочной штукатурки класса качества поверхности Q4*** на поверхность класса качества Q2 (толщиной 1 мм): ~1,60 кг/м^2

**Качество поверхности Q2: включает нанесение уровня Q1 и дополнительную обработку поверхности (тонкое шпаклевание, финишная отделка) до достижения плавного перехода между плитами и Alcıpan®.*
***Качество поверхности Q3; включает стандартную обработку поверхности Q2, включающую коррекцию больших участков стыков и достижение более гладкой поверхности.*
****Качество поверхности Q4; включает в себя стандартную обработку поверхности Q3, в том числе тщательную герметизацию швов, финишную обработку всей поверхности подходящим материалом и шпаклевку (толщина слоя более 1 мм). Данные поверхности могут подходить для гладких поверхностей, таких как обои и краски со средним блеском.*

Tüketici Danışma Hattı 0532 1111 fox 369
www.foxbau.com
FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Условия Нанесения

- Нанесение не следует производить при температуре ниже +10°C.
- Жаркая погода сокращает время высыхания, холодная – увеличивает.
- При нанесении толстым слоем время высыхания может увеличиться, с учетом температуры и влажности.

Упаковка

20 кг/ведро

Срок и Условия Хранения

В невскрытой упаковке продукт можно хранить в течение 12 месяцев в прохладном, сухом месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей. Плотно закрывайте крышку сразу после использования. Продукт следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте. Для сохранения целостности упаковки поддоны не следует штабелировать друг на друга, а следует располагать в один ряд. При отгрузке следует придерживаться правила «первым поступил — первым отгружен».

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.