

INNO- PROOF

FOX TRIPLETAPE 90°



Innenecken-Dichtband

Beschreibung

FOX TRIPLETAPE 90° ist ein dreilagiges Dichtband, das quer dehnbar und längs formstabil (nicht dehnbar) ist. Es ist beidseitig mit einem speziellen Polypropylen-(PP)-Vlies beschichtet und dient als Innenecken-Dichtband zur zuverlässigen Abdichtung in Bauwerksabdichtungssystemen.

Anwendungsbereiche

- Für Innen- und Außenbereiche, an Wänden und Böden,
- Für Nassräume (Bäder, Balkone, Terrassen, Dächer, Schwimmbecken, industrielle Küchen usw.) bei Abdichtungsanwendungen,
- Geeignet für Keramik- und Natursteinbeläge.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung,
- Beidseitig vliesbeschichtet, daher sehr hohe Alkalibeständigkeit,
- Beständig gegen Frost-Tau-Wechsel,
- Chemikalienbeständig,
- Beständig gegen kalkhaltiges und chlorhaltiges Wasser,
- Alterungsbeständig und langlebig,
- Geeignet für Anwendungen unter hoher mechanischer Belastung oder unter konstantem positivem Wasserdruck.

Technische Daten

Material Struktur	Träger (oben und unten)	Polypropylen-(PP)-Vlies
	Beschichtung	Hochflexibles thermoplastisches Elastomer
Farbe		Blau
Abmessungen		
Schenkellänge (innen)		120 mm ± 4 mm
Höhe (innen)		90 mm ± 5 mm
Stütztiefe (innen)		60 mm ± 5 mm
Gesamtdicke		0,60 mm
Gesamtgewicht		14 g/adet
Durchdrückfestigkeit		≥ 1,5 bar
Wasserundurchlässigkeit	DIN EN 1928	≥ 1,5 bar
Einsatztemperatur		-30°C/+90°C

Chemikalienbeständigkeit

Salzsäure 3 %	+	Milchsäure 5 %	+	Natriumhypochlorit 0,3 g/l	+
Schwefelsäure 35 %	+	Kaliumhydroxid 3 %/20 %	+	Salzwasser (20 g/l Meerwasser)	+
Zitronensäure 100 g/l	+				

*Nach 7 Tagen Lagerung bei Raumtemperatur getestete chemische Beständigkeit. +: beständig / -: nicht beständig / 0: bedingt beständig

Systemkomponenten



Tripletape 120



Tripletape Außenecke



Tripletape F (Boden)



Tripletape W (Wand)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web: www.foxbau.com E-mail: info@foxbau.com

Systemkomponenten

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von Öl, Fett oder haftungsmindernden Rückständen sowie weitgehend eben sein. Für die Produkte **FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX ULTRATEX PLUS** und **FOX MULTISEAL® STANDART** sind die jeweiligen Vorschriften zur Untergrundvorbereitung einzuhalten.

Anwendung

An den Eckverbindungen wird das im System vorgesehene Abdichtungsmaterial (**FOX WATERPROOF® FS105**, **FOX MULTISEAL® STANDART**, o. Ä.) in einer Schicht von ca. 10 cm Breite aufgetragen. Diese Schicht dient gemäß dem „nass in nass“-Prinzip als Haftgrund für die **FOX TRIPLETAPE**-Produkte. Das **FOX TRIPLETAPE 90°** Innenecken-Dichtband wird vorsichtig in die frische Abdichtungsschicht eingebettet. An den Enden des Eckelements wird **FOX TRIPLETAPE 120** mit mindestens 5 cm Überlappung verklebt, um die Kontinuität der Abdichtung sicherzustellen. Über das eingebettete Band und die angrenzenden Überlappungen wird mit demselben Abdichtungsmaterial eine zweite Schicht aufgetragen. **FOX TRIPLETAPE 90°** muss vollständig in die Abdichtungsschicht eingebettet sein.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Das Eckelement ist bläschenfrei und ohne Hohlräume anzudrücken.
- Überschüssiges Material darf nicht unter dem Band verbleiben.
- Scharfe, spitze oder harte Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.

Verpackung

25 Stück/Karton

Lagerbedingungen

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern. Maximale Lagerdauer: 24 Monate.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com