

INNO-LINE FOX ULTRAPRIMER FL222

Haftgrund für Keramik-auf-Keramik-Verlegung und glänzende Oberflächen

Beschreibung

FOX ULTRAPRIMER FL222 ist ein einkomponentiger, gefüllter, farbiger Haftvermittler auf Acryl-Dispersion-Basis, der speziell als Voranstrich für Keramik-auf-Keramik-Anwendungen entwickelt wurde, um die Haftung auf glatten und nicht saugenden Untergründen zu verbessern.

Anwendungsbereiche

- Wird in allen Renovierungsarbeiten als Haftgrund vor der Applikation von Fliesenklebern eingesetzt, um die Haftzugfestigkeit zu erhöhen.
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auf allen Arten keramischer Beläge.
- Anwendbar auf horizontalen und vertikalen keramischen Oberflächen.

Vorteile

- Bildet bei Keramik-auf-Keramik-Anwendungen eine raue Oberfläche und verbessert die Haftfestigkeit des Untergrunds.
- Erhöht die Haftung auf dichten, glatten Flächen.
- Niedrige Emissionen.
- Gebrauchsfertig.
- Hochleistungsprodukt mit ausgezeichneter Haftwirkung.
- Für glänzende Oberflächen geeignet.
- Leicht und schnell zu verarbeiten.

Technische Daten

Chemische Basis	Polymer-Dispersion
Dichte	1,50±0,05 kg/lt
Wert	8±1
Farbe	Grau
Konsistenz	Flüssig
KFeststoffgehalt	68% ±1
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +30°C
Trocknungszeit	2-4 Stunden
Wartezeit bis zur Fliesenverlegung	Mindestens 4 Stunden

Die angegebenen Werte beziehen sich auf +23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Zeiten.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Haftungsmindernde Stoffe wie Öl, Fett, Rost oder Paraffinreste sind vollständig zu entfernen. Lose Partikel sind zu beseitigen.

Mischung

FOX ULTRAPRIMER FL222, gebrauchsfertig, muss jedoch vor der Anwendung gründlich aufgerührt werden. Nicht mit Wasser verdünnen.

Anwendung

Für maximale Penetration ist der Untergrund vor der Applikation leicht anzufeuchten. **FOX ULTRAPRIMER FL222** wird gleichmäßig mit einer geeigneten Rolle aufgetragen. Die minimale Wartezeit bis zur Applikation des Fliesenklebers beträgt **4 Stunden**.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nach dem Aushärten kann das Produkt nur mechanisch entfernt werden.

Verbrauch

Abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds ca. 150–350 g/m².



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Wichtige Hinweise

- Die Verarbeitung darf nicht erfolgen, wenn die Untergrundtemperatur unter **+5 °C** oder über **+30 °C** liegt. Das Produkt ist frostempfindlich und darf **nicht unter 0 °C** gelagert oder transportiert werden.
- Während der Erhärtungsphase darf die Untergrund- und Umgebungstemperatur nicht unter die zulässige Mindesttemperatur fallen.
- Nicht auf Gipsputz, Gipskartonplatten oder Gipsblöcken anwenden.
- Nicht auf dauerhaft nassen oder feuchten Untergründen einsetzen.

Verpackung

3 kg Kunststoffeimer

Lagerbedingungen

Das Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Haltbarkeitsdauer

Bei sachgerechter Lagerung **12 Monate** ab Herstellungsdatum haltbar. Geöffnete Gebinde gut verschließen und innerhalb einer Woche aufbrauchen.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com