

INNO - SEAL

FOX ULTRATEX

3-х Слойная Водо- И Влаго-изоляция Мембрана

Ознакомление

FOX ULTRATEX - это трехслойная гидроизоляционная мембрана с функцией перекрытия трещин, которая может использоваться под керамикой и натуральным камнем, на стенах и полах.

Область Применения

- Внутри и снаружи помещения, на стенах и полах
- Влажные объёмы (туалетные комнаты, ванны, душевые, кухни и т.д.)
- Бассейн
- Водный Склад
- Применяется на территории балконов, террас с условием поверхностного перекрытия.

Преимущества

- Легкое нанесение
- Экономичный
- Эластичный, перекрывает трещины.
- Диапазон устойчивости к химическим веществам широк. Обладает высокой щелочной стойкостью.
- Идеально совместим с изоляционными материалами на основе цемента и акрила.
- Предлагает решения для всех видов деталей.

Технические Особенности

Материальная Основа	Полипропиленовый войлок и модифицированный полиэтилен
Толщина	0,65 мм
Тяжесть	235 гр/м ²
Разрывное Давление	2,8 бар
Относительное Удлинение При Поперечном Разрыве	230%
Рабочая Температура	-30°C / +90°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют


Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Наносимая поверхность должна быть прочной, без масла, жира, ржавчины, парафина, краски, остатков битума, препятствующих прилипанию к поверхности, а все незакрепленные части должны быть очищены. Имяющиеся зазоры, неровные поверхности и угловые края должны быть обработаны лентой для снятия фаски **FOX TRIPLETAPE 120**.

Нанесение

- 1) Лента для снятия фаски **FOX TRIPLETAPE 120** наносится на стыки (фаски) стены с полом в области, которую необходимо изолировать. Лента для снятия фаски приклеивается к поверхности полностью эластичным гидроизоляционным материалом на цементной основе.
- 2) Рулоны гидроизоляционной мембраны подготовлены к применению и имеют размер в соответствии с областью применения.
- 3) Клей для плитки **FOX CERAFLEX FX114 (C2TES1)** подготавливается с учетом должной пропорций воды, указанной на упаковке.
- 4) Для нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель размером 4 мм x 4 мм.
- 5) Керамический клей наносится на поверхность зубчатой стороной шпателя.
- 6) Гидроизоляционная мембрана легко распределяется на плиточный клей, вертикально и горизонтально. Для удобства нанесения рекомендуется наносить на стены сверху вниз.



7) Гидроизоляционная мембрана **FOX ULTRATEX** наносится с нахлестом минимум 5 см на стыках. Зоны перекрытия гидроизоляционной мембраны (не менее 5 см) должны быть заблокированы полностью эластичным гидроизоляционным материалом на цементной основе.

8) После того, как гидроизоляционная мембрана уложена на поверхность, излишки керамического клея, пузырьки воздуха и выбоины под ней сглаживаются плоским шпателем. Предотвращается разрыв под мембраной.

9) После нанесения **FOX ULTRATEX** рекомендуется нанести полностью эластичный гидроизоляционный материал на цементной основе (**FOX MULTISEAL FS478 / FOX ULTRASEAL-UV FS485**) в качестве второго изоляционного слоя на изоляционную мембрану на террасах с большими пролетами и утеплители бассейнов.



Расход

Изменяется

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Керамический клей, используемый для приклеивания гидроизоляционной мембраны **FOX ULTRATEX** к поверхности, должен быть не ниже класса **C2-S1**.
- Время работы и время реакции керамических клеевых растворов зависит от температуры воздуха, влажности и температуры пола. Гидроизоляционную мембрану **FOX ULTRATEX** следует наносить в течение рабочего периода керамического клея, чтобы не было ослабления адгезии.
- Следует соблюдать осторожность, чтобы не оставлять зазоров между мембранно-керамическим клеевым полом.
- При приклеивании гидроизоляционной мембраны **FOX ULTRATEX** к полу нельзя использовать острые ручные инструменты с острыми краями. Следует избегать образования надрезов и отверстий на поверхности мембраны.
- Для применения в местах с повышенной влажностью грунта следует дождаться высыхания грунта.
- Для покрытия керамических, мраморных и др. изделий рекомендуется использовать керамические клеи серии **INNO-FIX**.

Упаковка

Размеры Рулона: 1 x 50 м (50 м²/рулон)

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

