

## INNO-LINE FOX MULTIPRIMER FL888

### Специальная Грунтовка для Подготовки Поверхности под Штукатурку и для Впитывающих Поверхностей

#### Ознакомление

**FOX MULTIPRIMER FL888** однокомпонентная, готовая к использованию грунтовка на основе синтетической смолы, разработанная для впитывающих поверхностей, подлежащих покрытию штукатуркой, предотвращающая пригорание штукатурки за счет снижения впитывающей способности поверхности.

#### Область Применения

- В помещении, на оштукатуриваемых поверхностях,
- Грунтование сильно впитывающих гипсокартонных листов,
- На стене и полу,
- В качестве связующего слоя перед нанесением ремонтного раствора на открытые бетонные поверхности,
- Используется в качестве адгезионного слоя на глазурованных поверхностях перед выравниванием полов, в качестве грунтовки перед **FOX PURMAX® WB1K**, **FOX WATERPROF® FS100**.

#### Преимущества

- Готов к использованию.
- Легко наносится.
- Не содержит растворителей.
- Обеспечивает очень хорошее сцепление с подкладкой.
- Легко контролировать благодаря своему заметному на земле желтому цвету.

#### Технические Особенности

Материальная Основа	Модифицированная полимерная дисперсия и эпоксидная смола
Плотность	1,18±0,02 кг/л
Соотношение Твердых Частиц	50±5%
pH	8,50±0,50
Цвет	Светло желтый
Интенсивность	Щеточная Интенсивность
Вид	Жидкость
Длительность Высыхания	3 часа
Температура Рабочей Поверхности	+5°C/+35°C



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

#### Процедура Нанесения

##### Подготовка Поверхности

Поверхности должны быть свободны от всех видов грязи. Если поверхность очень пыльная, ее следует промыть водой или тщательно протереть влажной губкой. Будьте убеждены, что поверхность сухая

##### Смешивание

**FOX MULTIPRIMER FL888** перед использованием необходимо тщательно перемешать электрической мешалкой при 400-600 об/мин

##### Нанесение

**FOX MULTIPRIMER FL888** наносится на поверхность равномерно кистью или валиком. Не допускайте образованию луж на поверхности. Толщина не должна превышать 200 микрон при нанесении каждого слоя. При высыхании, грунтовка образует светло-желтую пленку. Покрытие на **FOX MULTIPRIMER FL888** можно производить примерно через 6 часов

##### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX MULTIPRIMER FL888** можно удалить с поверхности только после отверждения

##### Расход

Рекомендуется использовать от 100-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от состояния поверхности



### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

При применении **FOX MULTIPRIMER FL888** подходящие температуры следует ожидать, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +35°C. При наружном применении первые 24 часа должны быть защищены от солнца, дождя, ветра и мороза. Не допускать загрязнения грунтовки во время и после нанесения

### Упаковка

3 кг пластиковое ведро

15 кг пластиковое ведро

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +35°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. **FOX MULTIPRIMER FL888** замерзает при температуре ниже 0°C. Открытую упаковку стоит употребить в течении недели

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

