

INNO-SEALANT FOX SILICOPLUS SS310

Küf Önleyici Silikonlu Mastik

Tanımı

FOX SILICOPLUS SS310, tek komponentli, nem ile küreşen, sıhhi uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş silikon mastiktir.

Kullanım Yerleri

- Islak hacimlerde
- Küvetler ve duşa kabinlerde,
- Cam birleşim yerlerinde
- Seramik karolarda
- Çerçevesiz lavabolarda,
- Banyo ve mutfak armatürleri

Avantajları

- %100 silikon polimerdir.
- Nemle kürenir.
- Yüksek dayanımlıdır,
- Solvent içermez
- UV dayanımlıdır.
- Mantar ve küfe dayanıklıdır.
- Neme karşı dayanıklı
- -40°C'ye kadar dona dayanıklı (5 döngü için).
- Alüminyum, Kalebodur ve cam yüzeylere mükemmel yapışır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin yapısı		Asetoksi silikon,
Yoğunluk		1,02±0,03 gr/cm ³
Renk		Şeffaf, Beyaz
Sertlik Shore A	TS EN ISO 868	20 civarı.
Kopma Uzaması	TS EN ISO 10590	%500
Sıcaklık Direnci		-40°C / +150°C
Uygulama sıcaklığı		+5°C / +40°C.
Saklama sıcaklığı		+5°C / +25°C.
Kürlenme hızı		24 saat içinde, 2mm kalınlık için
Çalışma süresi		12 dk.

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz, her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey küp malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

FOX SILICOPLUS SS310 kartuşun ağız kısmını kesiniz. Plastik kapsülü taktıktan sonra ucunu 45°'lik açı ile kesiniz ve tabancaya yerleştiriniz. Uygun bir uzaklıktan uygulayınız.

Sarfıyat

Değişken

Ambalaj

300 ml'lik kartuş

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +25°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğin / Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

