

# INNO-THERM FOX STROFOAM MONTAGE FT850

## Polyurethan-Schaum für Montage und Verkleben von Blöcken

### Beschreibung

**FOX STROFOAM MONTAGE FT850**, Einkomponentiger, durch Luftfeuchtigkeit aushärtender Polyurethan-Montageschaum zum Verkleben von Dämmstoffplatten und Dekorationsmaterialien.

### Anwendungsbereiche

- Verklebung von Platten aus Polystyrol (XPS oder EPS) und dekorativen Bauelementen für die Wärmedämmung von Gebäuden.

### Vorteile

- Füllt, isoliert und schützt die Lücken zwischen Bauelementen
- Klebt schnell Dämmstoffplatten.
- Bietet Wärmedämmung.
- Keine Wärmebrücke.
- Wirtschaftlich.
- Einfach und schnell anzuwenden.
- Die Platten können ca. 2 Stunden nach dem Auftragen gedübelt und verputzt werden.
- Dank der hohen Schaumstabilität quillt oder schrumpft das ausgehärtete Produkt nicht.
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf verschiedenen Untergründen
- Anwendung zwischen 0°C und +40°C

### Technische Daten

Materialbasis		Polyurethan
Haftzugfestigkeit	Beton	≥0,30 N/mm <sup>2</sup>
	Polystyrolschaum	≥0,15 N/mm <sup>2</sup>
	Ziegel	≥0,30 N/mm <sup>2</sup>
	XPS	≥0,20 N/mm <sup>2</sup>
	Holz	≥1,00 N/mm <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur		0°C / +40°C
Trocknungszeit auf der Oberfläche		20 Minuten
Aushärtungszeit		2 Stunden

*Die obigen Werte gelten für +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen verkürzen die Zeit, niedrige Temperaturen verlängern die Zeit.*

### Verarbeitungsanweisung

#### Vorbereitung

Die alten Beschichtungen (Putz usw.), die auf der zu klebenden Struktur als instabil angesehen werden, sollten abgekratzt und die Oberfläche mit **INNO-CRETE**-Reparaturmörtel geglättet werden. Eventuelle Schichten wie Öl, Schmutz, Bitumen auf der Oberfläche sind mit unter Druck stehendem Wasser zu reinigen und gut trocknen zu lassen. Eventuelle Schimmel- und Moosbefall auf alten Oberflächen sollten mit einer Stahlbürste entfernt werden.

#### Verarbeitung

**FOX STROFOAM MONTAGE FT850**, vor dem Gebrauch mindestens 20-30 mal lang kräftig schütteln. Dies ist auch nach jeder Arbeitsunterbrechung zu wiederholen. Die Schutzkappe der Dose abnehmen und die entsprechende Pistole aufschrauben. Das Produkt wird aus geeignetem Abstand aufgetragen, so dass die Pistolenspitze und das zu verklebende Material senkrecht zueinander stehen. Sollte in Form eines Rahmens mit einem Abstand von ca. 2 cm von den Rändern des zu verklebenden Materials und einer Reihe in der Mitte festgezogen werden. Das zu verklebende Material wird auf die Wand gelegt und angedrückt. Überlaufender Schaum sollte mit einem Spachtel oder einer Kelle entfernt werden.

#### Verbrauch

8-10 m<sup>2</sup> Dämmplatten wird mit 850 gr/750 ml Dose verklebt.



### Bitte beachten Sie

- Das Produkt enthält komprimiertes brennbares Gas. Von Hitze über +50°C, Wärmequellen und Flammen fernhalten.
- Bei starkem Wind und Regen sollte auf der Pier eine Schutzhülle verwendet und auf die Ecken geachtet werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Während der Anwendung sollten Handschuhe und Schutzbrille getragen werden und der Applikateur sollte einen Schaumreiniger dabei haben.
- Bei Augenkontakt ist zusammen mit der Produktverpackung sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Nachdem das Produkt getrocknet ist, kann es nur durch Schaben gereinigt werden.
- Das Produkt sollte immer im Kofferraum transportiert werden.

### Lieferform

850 gr/750 ml Aerosol Dose

### Lagerfähigkeit

Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum bei aufrechter Lagerung bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, zwischen +5°C und +30°C.

### Lagerbedingungen

In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, trocken lagern. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestellt und der Versand im First-in-first-out-System erfolgen. Bei längerer Lagerung sollten Paletten nicht übereinander gestellt werden.

### Hinweise zur sicheren Verwendung

Gefährlich, sich Lager- und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager- und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Spritzgefahr Augen schützen. Wenn das Produkt ins Auge gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Falls die Augenreizung nicht in wenigen Minuten abklingt, Augenarzt aufsuchen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Weitere Informationen können dem FOX-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

### Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

