

INNO-TERM

FOX STROFOAM MONTAGE FT850

Полиуретановая Обшивка и Клейкая Пена Для Косяков

Ознакомление

FOX STROFOAM MONTAGE FT850 - представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену, которая отвердевает влагой в воздухе, используется для склеивания теплоизоляционных плит и декоративных материалов, таких как косяки.

Область Применения

- Используется для склеивания листов из полистирола (XPS или EPS) и декоративных элементов, таких как косяки, которые используются для теплоизоляции зданий.

Преимущества

- Заполняет, изолирует и защищает промежутки между строительными элементами.
- Быстрая адгезия теплоизоляционных плит.
- Обеспечивает теплоизоляцию.
- Не создает тепловых мостов.
- Экономичный.
- Легкое и быстрое нанесение.
- Около 2 часов после нанесения листы могут быть наклеены и оштукатурены.
- Продукт завершает процесс отверждения благодаря высокой стабильности пены и не вызывает набухания или усадки.
- Имеет очень сильную способность склеивания.
- Может использоваться при температуре от 0°C до + 40°C.

Технические Особенности

| | |
|----------------------------------|---|
| Материальная Основа | Полиуретан |
| Прочность на Сцепление | Бетон $\geq 0,30$ Н/мм ² |
| | Пенополистирол $\geq 0,15$ Н/мм ² |
| | Керамический кирпич $\geq 0,30$ Н/мм ² |
| | XPS $\geq 0,20$ Н/мм ² |
| | Дерево $\geq 1,00$ Н/мм ² |
| Температура Применения | 0°C/+40°C |
| Длительность Высыхания | 20 минут |
| Время Окончательного Отверждения | 2 часа |

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Старые покрытия (штукатурка и т.д.), которые считаются небезопасными для склеиваемой конструкции, должны быть очищены, а поверхность должна быть разглажена ремонтными растворами **FOX INNO-CRETE**. Масло, грязь, битум и т.д., если они присутствуют на поверхности, следует очистить водой под давлением и дать им полностью высохнуть. Плесень и мох на старых поверхностях следует чистить стальной щеткой.

Нанесение

FOX STROFOAM MONTAGE FT850 необходимо встряхивать не менее 20-30 раз перед использованием. Крышка на клапане снимается и крепится к пистолету для пены. Продукт наносится на подходящем расстоянии, чтобы наконечник пистолета и склеиваемый материал были перпендикулярны друг другу. Край склеиваемого материала должны быть сжаты, чтобы образовать рамку и ряд к средней секции, оставляя зазор около 2 см. Материал для склеивания кладется на стену и прессуется. Очистить с помощью избытка пены, мастерка или шпателя.

Расход

Пластина 8-10 м² соединена с пробиркой на 850 г/750 мл.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Продукт содержит сжатый горючий газ. При температуре выше +50°C хранить вдали от источников тепла, источников возгорания и открытого огня.
- При сильном ветре и дожде на эшафот следует использовать защитную крышку, а также обратить внимание на углы.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkaz : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Doşemealti/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eşil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Перчатки и защитные очки следует надевать во время нанесения, а аппликатор должен иметь пенный очиститель.
- В случае попадания в глаза немедленно обратитесь к врачу.
- После того, как продукт высох он может быть удален путем соскоба.
- Товар всегда должен перевозиться в багажнике.

Упаковка

850 г/750 мл аэрозольная бутылка.

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении славивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

