

## INNO-TERM

# FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310

## Полимерная Дисперсионная Грунтовка для Декоративной Штукатурки

### Ознакомление

**FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** грунтовка на основе полимерной дисперсии, используемая для повышения прочности сцепления перед нанесением верхних слоев на бетонные и оштукатуренные поверхности

### Область Применения

- Крытые и открытые площадки,
- Горизонтальные и вертикальные приложения,
- В теплоизоляционных приложениях **FOX THERM-ALL® MINPLAST FT377** перед нанесением минеральных жидкостей для повышения адгезии перед применением штукатурки,
- Для упрочнения поверхности штукатурки, нанесенной на теплоизоляционные плиты и снижения водопоглощения,
- Наносится на открытые бетонные поверхности, позволяет прямое использование сатиновой штукатурки и корректирующей пасты.

### Преимущества

- Глубоко проникает.
- Увеличивает поверхностное сцепление.
- Увеличивает устойчивость к УФ.
- Высокая производительность.
- Паропроницаемый.
- Может наноситься на влажные поверхности.
- Не содержит растворителей.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Полимерная Основа
Плотность	+/- 1,5 кг/л
Цвет	Белый
Консистенция	Жидкая
Соотношение Твердых Частиц	57%
Применимая Температура Поверхности	+5°C / +35°C
Использованная Температура	+5°C / +35°C
Время Отвердевания	4 часа



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть твердыми, сухими, не содержать пыли и чистыми. Поверхность должна быть тщательно очищена от всех видов масла, жира, ржавчины и остатков парафина, которые могут ухудшить ее прилипание, и не должна содержать рыхлых частиц

#### Смешивание

**FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** готов к использованию. Тем не менее, перед использованием его следует тщательно перемешать. Ни в коем случае не добавляйте воду

#### Нанесение

Для максимального проникновения, поверхности сначала увлажняются. **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** наносится с помощью подходящего валика. Примерно через 4 часа наклеивают бумажную (маскирующую) ленту, чтобы определить, готова ли поверхность для нанесения покрытия. Прежде всего с поверхности удаляются все инородные вещества и пыль, если условия **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** благоприятны то ленту с поверхности можно удалять



### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX THERM-ALL® SUNPRIM FT310** можно снимать с поверхности только после отвердения

### Расход

150-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура поверхности ниже +5°C и выше +35°C, нанесение не следует проводить, необходимо дождаться подходящих температур. При морозе деформируется. Не хранить и не перевозить при температуре ниже 0°C
- Для отвердения материала температура грунтовки и температура окружающей среды не должны быть ниже минимально допустимой температуры

### Упаковка

15 кг пластиковое ведро

### Срок и Условия Хранения

Хранится 6 месяцев от начала даты производства при надлежащих условиях хранения. Вскрытые упаковки должны использоваться в течение 1 недели и храниться плотно закрытыми

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сдвигать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

